

Свет и гармония.

Сегодня выключатели делаются с оглядкой не только на качество дизайна, но и на качество материала (стойкость красок, сопротивление воздействию ультрафиолета и погодных условий, прочность, отсутствие ПВХ и галогенов). Рамки выключателей *spring*[®] идеально приспособлены для установки в кабель-каналы.



салатный



абрикосовый



слоновая кость

Детали корпуса: материал - поликарбонат, ударопрочный, с высокой степенью сопротивления воздействию ультрафиолета и погодных условий, не содержащий ПВХ и галогены.





Комбинация выключатель/розетка, со шторками.
Цвет: альпийский белый



Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша без окна для символа, без маркировки исполнение: для скрытой установки для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки		
212 белый	2506-212	1731-0-0223	10/100
214 альпийский белый	2506-214	1731-0-0876	10/100
218 салатный	2506-218	1731-0-1893	10
219 абрикосовый	2506-219	1731-0-1894	10

	клавиша для 2-х, 3-х полюсных выключателей исполнение: для скрытой установки с маркировкой		
212 белый	2502-212-500	1731-0-0330	10
214 альпийский белый	2502-214	1731-0-0884	10

	клавиша без окна для символа, без маркировки исполнение: для скрытой установки для механизмов 2-х клавишных выключателей, переключателей и кнопок для скрытой установки		
212 белый	2505-212	1731-0-0264	10/100
214 альпийский белый	2505-214	1731-0-0892	10/100
218 салатный	2505-218	1731-0-1895	10
219 абрикосовый	2505-219	1731-0-1896	10

	клавиша контрольный переключатель исполнение: для скрытой установки с красной линзой для механизмов контрольных переключателей для скрытой установки		
212 белый	2509-212	1731-0-0256	10/100
214 альпийский белый	2509-214	1731-0-0900	10/100
218 салатный	2509-218	1731-0-1897	10
219 абрикосовый	2509-219	1731-0-1898	10

	клавиша с красной линзой, с маркировкой исполнение: для скрытой установки для механизмов 2-х полюсных контрольных выключателей для скрытой установки		
212 белый	2508-212	1731-0-0249	10
214 альпийский белый	2508-214	1731-0-0918	10
218 салатный	2508-218	1731-0-1899	10
219 абрикосовый	2508-219	1731-0-1900	10

	клавиша с нейтральным символом с винтовым креплением (блокировочный элемент) исполнение: для скрытой установки для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки		
212 белый	2546-212	1434-0-0448	10
214 альпийский белый	2546-214	1434-0-0554	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша с винтовым креплением (блокировочный элемент) исполнение: для скрытой установки для механизмов 2-х клавишных выключателей, переключателей и кнопок для скрытой установки		
212 белый	2545-212	1434-0-0430	10
214 альпийский белый	2545-214	1434-0-0562	10

	клавиша с нейтральным символом с винтовым креплением (блокировочный элемент) исполнение: для скрытой установки с маркировкой В качестве наклейки для выключателей скрытой установки, 2- и 3-полюсный.		
212 белый	2544-212	1434-0-0455	10
214 альпийский белый	2544-214	1434-0-0570	10

	клавиша исполнение: для скрытой установки В качестве наклейки для кнопочного выключателя без фиксации скрытой установки 42 В. для механизма 2031 скрытой установки Без держателя.		
212 белый	2506 O-212	1731-0-1395	10
214 альпийский белый	2506 O-214	1731-0-1403	10

	клавиша выключатель, переключатель, проходной выключатель, кнопка исполнение: для скрытой установки для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки с окном для символа		
212 белый	2520-212	1731-0-0314	10/100
214 альпийский белый	2520-214	1731-0-0926	10/100
218 салатный	2520-218	1731-0-1901	10
219 абрикосовый	2520-219	1731-0-1902	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	линза с символом исполнение: для скрытой установки для клавиши 2520-...		
	нейтральная		
212 белый	2525 N	1433-0-0416	100
214 альпийский белый	2525 N-214	1433-0-0010	100
	свет		
212 белый	2525 LI	1433-0-0424	100
214 альпийский белый	2525 LI-214	1433-0-0028	100
	звонок		
212 белый	2525 KI	1433-0-0432	100
214 альпийский белый	2525 KI-214	1433-0-0036	100
	ключ		
212 белый	2525 TR	1433-0-0440	100
214 альпийский белый	2525 TR-214	1433-0-0044	100
	красная		
	2525-12	1433-0-0457	100

	линза прозрачная исполнение: для открытой установки для клавиши 2520-... для выключателей открытой установки 2601 для кнопок открытой установки 2621.....		
	нейтральная		
прозрачная	2145 N	1714-0-0203	100
	свет		
прозрачная	2145 LI	1714-0-0211	100
	звонок		
прозрачная	2145 KI	1714-0-0229	100
	ключ		
прозрачная	2145 TR	1714-0-0237	100
	красная		
прозрачный	2145-12	1714-0-0245	100

	клавиша исполнение: для скрытой установки с символом "звонок" для механизмов кнопок для скрытой установки		
212 белый	2520 KI-212	1731-0-0280	10/100
214 альпийский белый	2520 KI-214	1731-0-0942	10
218 салатный	2520 KI-218	1731-0-1905	10
219 абрикосовый	2520 KI-219	1731-0-1906	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша исполнение: для скрытой установки с символом "свет" для механизмов кнопок для скрытой установки		
212 белый	2520 LI-212	1731-0-0272	10/100
214 альпийский белый	2520 LI-214	1731-0-0934	10/100
218 салатный	2520 LI-218	1731-0-1903	10
219 абрикосовый	2520 LI-219	1731-0-1904	10

	клавиша исполнение: для скрытой установки с символом "ключ" для механизмов кнопок для скрытой установки		
212 белый	2520 TR-212	1731-0-0298	10/100
214 альпийский белый	2520 TR-214	1731-0-0959	10
218 салатный	2520 TR-218	1731-0-1907	10
219 абрикосовый	2520 TR-219	1731-0-1908	10

	клавиша 1) 2) 3) с полем для надписи исполнение: для скрытой установки с символом "звонок" для механизмов кнопок для скрытой установки размер поля для надписи 51 x 10 мм		
212 белый	2506 N/KI-212	1731-0-0629	10/100
214 альпийский белый	2506 N/KI-214	1731-0-0538	10
218 салатный	2506 N/KI-218	1731-0-1911	10
219 абрикосовый	2506 N/KI-219	1731-0-1912	10

- 1) шильдик прижимается прозрачным держателем
- 2) для печати шильдиком используется программа Busch-Script
- 3) подсветка с помощью ламп 8353 или 8344-1, см. стр. 16.

	клавиша 1) 2) 3) 4) с подсвечивающимся полем для надписи исполнение: для скрытой установки для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки размер поля для надписи 25 x 37 мм		
212 белый	2510 N-212-500	1731-0-0405	10
214 альпийский белый	2510 N-214	1731-0-0751	10

- 1) большое поле для написи, установка шильдика с тыльной стороны клавиши
- 2) прилагается 40 различных надписей
- 3) подсветка с помощью ламп 8353 или 8344-1, см. стр. 16.
- 4) для печати шильдиком используется программа Busch-Script

	клавиша 1) 2) 3) с полем для надписи исполнение: для скрытой установки для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки размер поля для надписи 51 x 10 мм возможна подсветка		
212 белый	2506 N-212	1731-0-0561	10/100
214 альпийский белый	2506 N-214	1731-0-0520	10

- 1) шильдик прижимается прозрачным держателем
- 2) для печати шильдиком используется программа Busch-Script
- 3) подсветка с помощью ламп 8353 или 8344-1, см. стр. 16.

Продукт Арт № Номер заказа Упаковка



центральная плата
исполнение: для скрытой установки
для установки в рамке
для поворотного светорегулятора
для механизма 2200 UJ-212

212 белый **2110 C-212** 1717-0-0065 10



кнопка 1) 2)
с полем для надписи
исполнение: для скрытой установки
со световодом для равномерной подсветки надписи
для механизмов выключателей, переключателей,
проходных выключателей и кнопок для скрытой
установки
размер поля для надписи 51 x 10 мм

212 белый **2510 NLI-212** 1731-0-1445 10
214 альпийский
белый **2510 NLI-214** 1731-0-1452 10
218 салатный **2510 NLI-218** 1731-0-1909 10
219 абрикосовый **2510 NLI-219** 1731-0-1910 10

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script
2) подсветка с помощью ламп 8353 или 8344-1, см. стр. 16.



**центральная плата
для усилителя мощности**
исполнение: для скрытой установки
для механизма усилителя 6594 U
для EIB-терморегулятора 6134/10 и цоколя для
заглушки 6930/01

212 белый **2114-212** 6599-0-1193 10
214 альпийский
белый **2114-214** 6599-0-0195 10
218 салатный **2114-218** 6599-0-2876 10
219 абрикосовый **2114-219** 6599-0-2877 10



центральная плата 1)
**с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой
подсветки**
исполнение: для скрытой установки
для светорегуляторов Busch-Dimmer®
для механизмов 2247 U/2250 U/6513 U-102/
6517 U-101/6519 U/6591 U-101/6592 U/2112 U-101 и
6520 U

212 белый **2115-212** 6599-0-1334 10/100
214 альпийский
белый **2115-214** 6599-0-0237 10/100
218 салатный **2115-218** 6599-0-2878 10
219 абрикосовый **2115-219** 6599-0-2879 10

1) лампа для замены арт. 3855



кнопка 1) 2) 3)
с лампой подсветки
исполнение: для скрытой установки
для светорегулятора 6550 U-10x, клавишного
светорегулятора 6560 U-101, универсального
светорегулятора 6593 U, универсального реле 6401 U-
10x, 2-х канального универсального реле 6402 U

212 белый **6543-212-102** 6599-0-2815 1/10
214 альпийский
белый **6543-214-102** 6599-0-2816 1/10
218 салатный **6543-218-102** 6599-0-2874 1/10
219 абрикосовый **6543-219-102** 6599-0-2875 1/10

1) взаимозаменяемы с предшествующей моделью 6543-xxx
2) светорегулятор для ЭПРА 6550 U-xxx без подсветки
3) лампа для замены арт. 3857

Продукт Арт № Номер заказа Упаковка



**кнопка
для выключателей жалюзи с фиксацией/без
фиксации**
исполнение: для скрытой установки
с маркировкой
для механизмов 2000/4 U и 2020/4 US

212 белый **2504-212** 1713-0-0155 10/100
214 альпийский
белый **2504-214** 1713-0-0163 10/100
218 салатный **2504-218** 1713-0-0198 10
219 абрикосовый **2504-219** 1713-0-0199 10



**центральная плата
с поворотной ручкой, с маркировкой**
исполнение: для скрытой установки
для выключателей жалюзи
для механизмов 2712/2713 U и 2722/2723 U

212 белый **2542 DR-212** 1753-0-0599 10
214 альпийский
белый **2542 DR-214** 1753-0-2264 10
218 салатный **2542 DR-218** 1753-0-5821 10
219 абрикосовый **2542 DR-219** 1753-0-5822 10



**центральная плата
с маркировкой**
исполнение: для скрытой установки
для выключателей жалюзи с замком
для механизмов 2712/2713 USL-101 и 2722/
2723 USL-101

212 белый **2557 PZ-212-101** 1710-0-1332 10
214 альпийский
белый **2557 PZ-214-101** 1710-0-1415 10
218 салатный **2557 PZ-218-101** 1710-0-3594 10
219 абрикосовый **2557 PZ-219-101** 1710-0-3595 10



**центральная плата
с маркировкой**
исполнение: для скрытой установки
для выключателя с замком
для механизма 2733 USL-101

212 белый **2557 SLPZ-212-101** 1710-0-1340 10
214 альпийский
белый **2557 SLPZ-214-101** 1710-0-1456 10



**центральная плата
с поворотной ручкой, с маркировкой**
исполнение: для скрытой установки
для переключателя на три положения
с нулевым положением
для механизма 2710 U

212 белый **2542 DR/01-212** 1710-0-3108 10
214 альпийский
белый **2542 DR/01-214** 1710-0-3109 10
218 салатный **2542 DR/01-218** 1753-0-5823 10
219 абрикосовый **2542 DR/01-219** 1753-0-5824 10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой исполнение: для скрытой установки для переключателя на три положения без нулевого положения для механизма 2710/1 U		
212 белый	2542 DR/02-212	1710-0-3419	10
214 альпийский белый	2542 DR/02-214	1710-0-3420	10
218 салатный	2542 DR/02-218	1753-0-5825	10
219 абрикосовый	2542 DR/02-219	1753-0-5826	10

	клавиша исполнение: для скрытой установки для механизмов систем управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101 для базового механизма жалюзи 6418 U для механизма универсального серийного реле Busch 6402 U		
212 белый	НОВИНКА 6430-212-102	6430-0-0313	1/10
214 альпийский белый	6430-214-102	6430-0-0314	1/10
218 салатный	6430-218-102	6430-0-0335	1/10
219 абрикосовый	6430-219-102	6430-0-0336	1/10

	центральная плата исполнение: для скрытой установки для механизма выключателя жалюзи 6466 U		
212 белый	1773 JA-212	1724-0-2281	10
214 альпийский белый	1773 JA-214	1724-0-2299	10
218 салатный	1773 JA-218	1724-0-2871	10
219 салатный	1773 JA-219	1724-0-2872	10

	центральная плата исполнение: для скрытой установки для механизма датчика силы ветра и освещенности 6480 U-10x		
212 белый	1775 S/W-212-101	1710-0-3122	10
214 альпийский белый	1775 S/W-214-101	1710-0-3123	10
218 салатный	1775 S/W-218-101	1710-0-3596	10
219 салатный	1775 S/W-219-101	1710-0-3597	10

	центральная плата исполнение: для скрытой установки для комфортного элемента управления таймером 6455 для стандартного элемента управления таймером 6456		
212 белый	НОВИНКА 6435-212	6430-0-0285	10/100
214 альпийский белый	6435-214	6430-0-0286	10/100
218 салатный	6435-218	6430-0-0339	10
219 абрикосовый	6435-219	6430-0-0340	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата исполнение: для скрытой установки для механизма таймера Busch-Timer® III 6454 U-101 для наклейки-таймера Busch-Timer® 6412-101		
212 белый	1772-212-101	1710-0-3468	10/100
214 альпийский белый	1772-214-101	1710-0-3469	10/100
218 салатный	1772-218-101	1710-0-3598	10
219 абрикосовый	1772-219-101	1710-0-3599	10

	центральная плата исполнение: для скрытой установки для механизма таймера обратного отсчета 6465 U		
212 белый	1773-212	1753-0-1886	10
214 альпийский белый	1773-214	1724-0-2117	10

	центральная плата исполнение: для скрытой установки для механизма таймера обратного отсчета 6465 U (открыта только кнопка Старт/Стоп)		
212 белый	1773/10-212	1724-0-2547	10
214 альпийский белый	1773/10-214	1724-0-2554	10/100

	центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой исполнение: для скрытой установки для механизма часового выключателя Busch 1070 U Задержка отключения: 15 мин		
212 белый	1770-212-102	1753-0-6059	10
214 альпийский белый	1770-214-102	1753-0-6158	10

	центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой исполнение: для скрытой установки для механизма часового выключателя Busch 1071 U Задержка отключения: 120 мин		
212 белый	1771-212-102	1753-0-6208	10
214 альпийский белый	1771-214-102	1753-0-6307	10

	линза для световых сигнализаторов исполнение: для скрытой установки наклейка для световых сигнализаторов для скрытой установки для механизмов 2061/2661 U		
прозрачная	2526-11	1512-0-0193	10
красный	2526-12	1512-0-0201	10
зеленый	2526-13	1512-0-0219	10
14 оранжевый	2526-14	1512-0-0227	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	розетка SCHUKO® 1) исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
212 белый	20 EUC-212	2011-0-1318	10/100
214 альпийский белый	20 EUC-214	2011-0-1888	10/100
218 салатный	20 EUC-218	2011-0-3799	10
219 абрикосовый	20 EUC-219	2011-0-3800	10

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620 могут использоваться как распределительные

	розетка SCHUKO® 1) с круглым несущим суппортом исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E для установки в кабель-каналы номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
212 белый	20 EUCRD-212	2011-0-1342	10/100
214 альпийский белый	20 EUCRD-214	2011-0-2183	10
217 красный	20 EUCRD-217	2011-0-2217	10

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

	розетка SCHUKO® 1) исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
зеленый	20 EUC-13-212	2011-0-1326	10/100
оранжевый	20 EUC-14-212	2011-0-1334	10/100

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

	розетка SCHUKO® с маркировкой исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E цветная маркировка центральной платы и цоколя номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
зеленый 1)	20 EUC-13-212-102	2011-0-2225	10/100
оранжевый 2)	20 EUC-14-212-102	2011-0-2233	10

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) Клеммы розетки соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как распределительные.

	розетка SCHUKO® 1) 2) с защитными шторками исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
212 белый	20 EUCKS-212	2013-0-4375	10/100
214 альпийский белый	20 EUCKS-214	2013-0-4656	10/100
218 салатный	20 EUCKS-218	2013-0-5263	10
219 абрикосовый	20 EUCKS-219	2013-0-5264	10

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620 могут использоваться как распределительные
2) розетка SCHUKO® с защитными шторками (VDE 0620), заменяет прежний термин "... с защитой от детей"

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	розетка SCHUKO® 1) с крышкой исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E с откидной крышкой (фиксируется в открытом положении) номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
212 белый	20 EUK-212	2018-0-0596	10/100
214 альпийский белый	20 EUK-214	2018-0-0778	10/100
218 салатный	20 EUK-218	2018-0-1483	10
219 абрикосовый	20 EUK-219	2018-0-1484	10

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620 могут использоваться как распределительные

	Busch-Protector®, розетка SCHUKO® 1) с защитой от перенапряжения исполнение: для скрытой установки 2 P + E со встроенным и внешним сигнальным контактами, $I_{SN} = 5 \text{ kA}$ для защиты чувствительных приборов и бытовой техники (компьютеры, аудио/видео-системы и т.д.), эффективно уменьшает перенапряжение между вторичным распределением электроэнергии и розетками SCHUKO®, соответствует категории D номинальное напряжение: 250 В~ напряжение на вторичной обмотке: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
212 белый	2310 EUGL/VA-212	2011-0-2944	1/10
214 альпийский белый	2310 EUGL/VA-214	2011-0-2951	1
217 красный	2310 EUGL/VA-217	2011-0-2985	1

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

	FI-SCHUKOMAT розетка SCHUKO® со встроенным УЗО 1) 2) 3) со встроенным УЗО исполнение: для скрытой установки с защитными шторками соответствует нормам VDE 0664 2-х полюсное отключение (P,N) без контроля РЕ-проводника ток утечки: 30 мА, время отключения: $\leq 30 \text{ мс}$, ток короткого замыкания: 3000 А (с предохранителем 25 А GL), ударный ток: 250 А (8/20) μs , без расщепки номинальное напряжение: 230 В~ номинальная частота: 45 Гц/60 Гц номинальный ток: 16 А класс защиты: IP 21 рабочая температура прибора: -25 °C до 40 °C		
212 белый	3118 EUCKS-212	3116-0-0597	1
214 альпийский белый	3118 EUCKS-214	3116-0-0605	1

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) мероприятия по контролю безопасности проводить в соответствии с требованиями VDE 0100
3) розетка SCHUKO® с защитными шторками (VDE 0620), заменяет прежний термин "... с защитой от детей"

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
---------	-------	--------------	----------



FI-SCHUKOMAT розетка SCHUKO® со встроенным УЗО^{1) 2) 3)}
со встроенным УЗО
 исполнение: для скрытой установки с защитными шторками
 2-х полюсное отключение (P,N)
 без контроля РЕ-проводника с соединительным кабелем и защитой последовательно подключенных розеток
 ток утечки: 30 мА, время отключения: ≤ 30 мс, ток короткого замыкания: 3000 А (с предохранителем 25 А GL), ударный ток: 250 А (8/20) мс, без распорок
 номинальное напряжение: 230 В~
 номинальная частота: 45 Гц/60 Гц
 номинальный ток: 16 А
 класс защиты: IP 21
 рабочая температура прибора: -25 °С до 40 °С

212 белый	3120 EUCKS-212	3116-0-0613	1
214 альпийский белый	3120 EUCKS-214	3116-0-0621	1

- 1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
- 2) мероприятия по контролю безопасности проводить в соответствии с требованиями VDE 0100
- 3) розетка SCHUKO® с защитными шторками (VDE 0620), заменяет прежний термин "... с защитой от детей"



Buschmat FI^{1) 2)}
со встроенным УЗО, с соединительным кабелем,
 исполнение: для скрытой установки защита последовательно подключенных электропотребителей,
 ток утечки: 30 мА, время отключения: ≤ 30 мс, ток короткого замыкания: 3000 А (с предохранителем 25 А GL), ударный ток: 250 А (8/20) мс, 2-х полюсное отключение (P,N)
 без распорок
 номинальное напряжение: 230 В~
 номинальная частота: 45 Гц/60 Гц
 номинальный ток: 16 А
 класс защиты: IP 21
 рабочая температура прибора: -25 °С до 40 °С

212 белый	3150 UC-212	3117-0-0001	1
214 альпийский белый	3150 UC-214	3117-0-0002	1

- 1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
- 2) мероприятия по контролю безопасности проводить в соответствии с требованиями VDE 0100



розетка SCHUKO®¹⁾
с контрольной лампой
 исполнение: для скрытой установки
 2 P + E
 номинальное напряжение: 250 В~
 номинальный ток: 16 А

212 белый	2300 EUCGL-212	2011-0-0070	10
зеленый ²⁾	2300 EUCGL-13-212	2011-0-2910	10/100
оранжевый ²⁾	2300 EUCGL-14-212	2011-0-2928	10
214 альпийский белый ³⁾	2300 EUCGL-214	2011-0-1904	10

- 1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
- 2) цветная маркировка центральной платы и цоколя
- 3) оранжевые и зеленые розетка SCHUKO®, см. главу Busch-Duro 2000® SI

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
---------	-------	--------------	----------



центральная плата¹⁾
 исполнение: для скрытой установки
 В качестве накладки для розеток с заземлением 2300 EUCGL-xxx
 Не предусмотрен для канальных отверстий диаметром 45 мм без рамки.

212 белый	2399 C-212	2099-0-0018	10
зеленый	2399 C-13-212	2099-0-0067	10
оранжевый	2399 C-14-212	2099-0-0075	10
214 альпийский белый	2399 C-214	2099-0-0026	10

- 1) только для замены



розетка SCHUKO®^{1) 2)}
с маркировкой "EDV"
 исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами
 2 P + E
 номинальное напряжение: 250 В~
 номинальный ток: 16 А

212 белый	20 EUC/DV-212	2011-0-2159	10/100
214 альпийский белый	20 EUC/DV-214	2011-0-3074	10/100
217 красный	20 EUC/DV-217	2011-0-2167	10/100

- 1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
- 2) розетки SCHUKO® красного цвета, см. раздел Reflex SI



розетка SCHUKO®^{1) 2) 3)}
с маркировкой "EDV"
 исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами
 2 P + E
 с накладкой 50 x 50 мм
 Подходит для вырезов (50 x 50 мм) накладок каналов фирм Ackermann und Tehalit.
 номинальное напряжение: 250 В~
 номинальный ток: 16 А

212 белый	20 EUCQ/DV-212	2011-0-2894	10
214 альпийский белый	20 EUCQ/DV-214	2011-0-2902	10
217 красный	20 EUCQ/DV-217	2011-0-2886	10

- 1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
- 2) Только с промежуточным кольцом 1746..., применяется в рамках SI.
- 3) розетки SCHUKO® красного цвета, см. раздел Reflex SI



сервисная розетка Busch-Servicesteckdose®¹⁾
 исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами
 2 P + E
 с механизмом выталкивания вилки
 проверено Обществом Геронтоотехники
 номинальное напряжение: 250 В~
 номинальный ток: 16 А

212 белый	20 EUCDR-212	2011-0-2597	10/100
214 альпийский белый	20 EUCDR-214	2011-0-2605	10

- 1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	объектная розетка Busch-Objektsteckdose[®] 1) 2) с привинчиваемым опорным кольцом. исполнение: для скрытой установки комплектное изделие с безвинтовыми клеммами 2 P + E центральная плата с разжимным механизмом номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
212 белый	20 EUA-212	2011-0-3397	10
214 альпийский белый	20 EUA-214	2011-0-3629	10

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) возможна только одиночная установка (не в рамках)

	розетка SCHUKO[®] 1) с крышкой исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E с откидной крышкой (фиксируется в открытом положении) номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
218 салатный	20 EUK-218	2018-0-1483	10
219 абрикосовый	20 EUK-219	2018-0-1484	10

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620 могут использоваться как распределительные

	розетка SCHUKO[®] 1) 2) 3) с откидной крышкой и полем для надписи исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E с откидной крышкой (фиксируется в открытом положении) размер поля для надписи 51 x 10 мм номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
212 белый	20 EUKN-212	2018-0-0604	10
214 альпийский белый	20 EUKN-214	2018-0-0885	10

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) шильдик прижимается прозрачным держателем
3) для печати шильдиком используется программа Busch-Script

	розетка SCHUKO[®] 1) с крышкой исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E с индивидуальным замком в комплект поставки входят 2 ключа номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
212 белый	20 EUKSL-212	2018-0-1222	10
214 альпийский белый	20 EUKSL-214	2018-0-1289	10

1) с типовым замком - по заказу

	механизм розетки Busch-Nema с лицевой накладкой¹⁾ 2 P + E исполнение: для скрытой установки для монтажной коробки 58-й серии с креплением винтами номинальное напряжение: 125 В~ номинальный ток: 15 А		
212 белый	3015 EUC-212	2122-0-0018	10/100

1) Использование в соответствии со стандартами США (например, в казармах США).

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	механизм розетки Busch-Nema с лицевой накладкой¹⁾ 2 P + E исполнение: для скрытой установки для монтажной коробки 58-й серии с креплением винтами номинальное напряжение: 125 В~ номинальный ток: 20 А		
212 белый	3016 EUC-212	2122-0-0026	10/100
214 альпийский белый	3016 EUC-214-101	2122-0-0030	10/100

1) Использование в соответствии со стандартами США (например, в казармах США).

	переклюатель на 2 положения для вентиляторов¹⁾ 1 полюс, перекидной контакт исполнение: для скрытой установки с нулевым положением номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ		
212 белый	2711 UCDRL-212	1164-0-0136	10/100
214 альпийский белый	2711 UCDRL-214	1164-0-0144	10

1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1

	центральная плата исполнение: для скрытой установки В качестве накладки для регулятора температуры в помещении скрытой установки. для механизмов 1076 U и 1079 U		
212 белый	1776-212	1753-0-4088	10
214 альпийский белый	1776-214	1753-0-4096	10
218 салатный	1776-218	1753-0-5827	10
219 абрикосовый	1776-219	1753-0-5828	10

	центральная плата исполнение: для скрытой установки для терморегулятора для механизма 1082 UF		
212 белый	1782-212	1710-0-3081	10
214 альпийский белый	1782-214	1710-0-3082	10
218 салатный	1782-218	1710-0-3602	10
219 абрикосовый	1782-219	1710-0-3603	10

	центральная плата исполнение: для скрытой установки для терморегулятора с таймером для механизмов 1080 U и 1080 UF		
212 белый	1780-212	1710-0-2041	10
214 альпийский белый	1780-214	1710-0-2058	10
218 салатный	1780-218	1710-0-3604	10
219 абрикосовый	1780-219	1710-0-3605	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата исполнение: для скрытой установки В качестве накладки для регулятора температуры в помещении скрытой установки. для механизмов 1077 U и 1078 U с клавишей для включения экономичного режима		
212 белый	1777-212	1753-0-4138	10
214 альпийский белый	1777-214	1753-0-4146	10
218 салатный	1777-218	1753-0-5829	10
219 абрикосовый	1777-219	1753-0-5830	10

	заглушка с суппортом исполнение: для скрытой установки		
212 белый	2538-212	1715-0-0218	10/100
214 альпийский белый	2538-214	1715-0-0275	10/100
218 салатный	2538-218	1715-0-0310	10
219 абрикосовый	2538-219	1715-0-0311	10

	центральная плата с суппортом исполнение: для скрытой установки для 1-го разъема Modular Jack для арт. 0210 и 0211		
212 белый	2561-212	1753-0-3825	10/100
214 альпийский белый	2561-214	1753-0-3833	10/100
218 салатный	2561-218	1753-0-5840	10
219 абрикосовый	2561-219	1753-0-5841	10

	центральная плата с суппортом исполнение: для скрытой установки для 2-х разъемов Modular Jack для арт. 0210 и 0211		
212 белый	2561-02-212	1753-0-3957	10/100
214 альпийский белый	2561-02-214	1753-0-3965	10
218 салатный	2561-02-218	1753-0-5842	10
219 абрикосовый	2561-02-219	1753-0-5843	10

	центральная плата 1) с полем для надписи исполнение: для скрытой установки со шторками, для 2-х разъемов Modular Jack только для суппортов 1810, 1812, 1814, 1816 и 1818 размер поля для надписи 41,5 x 10 мм		
212 белый	1800-212	1753-0-8022	10/100
214 альпийский белый	1800-214	1753-0-8030	10/100
218 салатный	1800-218	1753-0-5837	10
219 абрикосовый	1800-219	1753-0-5839	10

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	держатель модуля *) для 1801-xxx		
альпийский белый	1801 EB-10	1764-0-0323	200

*) Исходные модели

	центральная плата 2 гнезда исполнение: для скрытой установки для стандартных антенных розеток соотв. DIN 45330		
212 белый	2531-212	1724-0-0194	10/100
214 альпийский белый	2531-214	1724-0-0897	10/100
218 салатный	2531-218	1724-0-2877	10
219 абрикосовый	2531-219	1724-0-2878	10

	центральная плата 1) 2) 3 гнезда исполнение: для скрытой установки радио/ТВ/спутник центральное крепление винтом M3 для стандартных антенных розеток соотв. DIN 45330		
212 белый	1743-03-212	1724-0-1747	10/100
214 альпийский белый	1743-03-214	1724-0-1754	10/100
218 салатный	1743-03-218	1724-0-2879	10
219 абрикосовый	1743-03-219	1724-0-2880	10

1) третье отверстие пробивается
2) механизмы антенных розеток см. стр. 187.

	центральная плата 1) 50 x 50 мм исполнение: для скрытой установки В качестве накладки для антенных розеток на 4 поста EVU 02 F, GEVU 15 S фирмы Hirschmann. Используется только с адаптером 1746-xxx, производится без откидной крышки.		
212 белый	1743-04-212	1753-0-8626	10
214 альпийский белый	1743-04-214	1753-0-8642	10

1) Адаптер без откидной крышки см. с. 192.

	центральная плата 1) 2) 50 x 50 мм исполнение: для скрытой установки В качестве накладки для антенных розеток на 4 поста SAT400/EAS/DC; EAS 405; 413 DAS фирмы Ankaro. Используется только с адаптером 1746-xxx, производится без откидной крышки.		
212 белый	1743/10-04-212	1753-0-8634	10
214 альпийский белый	1743/10-04-214	1753-0-8659	10

1) Адаптер без откидной крышки см. с. 192.
2) подходит для серий Busch-Duro 2000 SI: цвет-212 и *alpha nea*: цвет-22G

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата 1) 2) с суппортом исполнение: для скрытой установки для коммуникационных разъемов Поле для надписи 53,7 x 11,7 мм без распорок		
212 белый	1758-212	1724-0-1002	10/100
214 альпийский белый	1758-214	1724-0-1663	10/100
218 салатный	1758-218	1724-0-2883	10
219 абрикосовый	1758-219	1724-0-2884	10

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script
2) Рекомендуется использовать подходящую рамку из серии Busch-Duro 2000® SI и Reflex SI или аналогичного дизайна.

	центральная плата 1) с полем для надписи исполнение: для скрытой установки с наклонным выходом для скрытия механизмов IBM ACS-/Reichle & De- Massari для размещения держателей модулей 1801 EB-10 или 1801 EB-16 Поле для надписи 41,5 x 10 мм		
212 белый	1801-212	1753-0-8154	10
214 альпийский белый	1801-214	1753-0-8162	10
218 салатный	1801-218	1753-0-5835	10
219 абрикосовый	1801-219	1753-0-5836	10

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

	центральная плата 1) 2) *) с полем для надписи исполнение: для скрытой установки с наклонным выходом для механизмов IBM ACS-/Thomas & Betts и IBM MiniC. Для RJ, кат. 5, LWL ST и SMA, NEVADA WESTERN/OMNI 5, IBM MiniC Используется только с установочным клипом IBM или Thomas & Betts. размер поля для надписи 41,5 x 10 мм без распорок		
212 белый	1802-212	1753-0-8170	10
214 альпийский белый	1802-214	1753-0-8188	10

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script
2) Thomas & Betts-Clips
025-1099-1BK (черный); IBM 58 G 6873
025-1099-1W (белый); IBM 58 G 6965
IBM-MiniC-Clips
51 H 7903 (черный),
51 H 7904 (белый),
51 H 7961 (кремово – белый)
*) Исходные модели

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	цоколь для центральной платы и корпуса 1758-xxx для коммуникационных разъемов для 9-полюсных разъемов D-Sub		
	1850 EB	1764-0-0018	10
	для 15-полюсных разъемов D-Sub		
	1851 EB	1764-0-0026	10/100
	для 25-полюсных разъемов D-Sub		
	1852 EB	1764-0-0034	10/100
	для XLR-разъема Neutrik, тип FP		
	1853 EB	1764-0-0042	10
	для XLR-разъема Neutrik, тип MP		
	1854 EB	1764-0-0059	10
	для 2-х разъемов BNC-/TNC для паянного подключения		
	1855 EB	1764-0-0067	10/100
	для кабельного разъема BNC/TNC		
	1856 EB	1764-0-0075	10
	для 2-х кабельных разъемов BNC/TNC		
	1857 EB	1764-0-0083	10
	для 2-х разъемов BNC		
	1858 EB	1764-0-0091	10/100

	цоколь для центральной платы и корпуса 1758-xxx для коммуникационных разъемов для разъемов 2x UHF		
	1859 EB	1764-0-0109	10
	для диодного разъема с винтовым креплением		
	1860 EB	1764-0-0117	10
	для диодного разъема/штекера		
	1861 EB	1764-0-0125	10
	для 2-х диодных разъемов/штекеров		
	1862 EB	1764-0-0133	10
	для разъема UHF		
	1863 EB	1764-0-0141	10
	для разъема Twinax		
	1864 EB	1764-0-0158	10
	для 2-х разъемов Twinax		
	1865 EB	1764-0-0166	10
	для 6-и или 8-и полюсного разъема Modular Jack Kat. 3, подходит для арт. 0210 и 0211		
	1866 EB	1764-0-0174	10/100
	для 2-х 6-и или 8-и полюсных разъемов Modular Jack Kat. 3, подходит для арт. 0210 и 0211		
	1867 EB	1764-0-0182	10/100

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	цоколь для центральной платы и корпуса 1758-xxx для коммуникационных разъемов		
	для штепсельных разъемов LAN (локальной сети) 4-х полюсный разъем IBM-Тип 1 *)		
1868 EB		1764-0-0190	10/100
заглушка			
1869 EB		1764-0-0208	10/100
для 2-х проходных оптоволоконных разъемов Simplex ST			
1870 EB		1764-0-0216	10/100
для 2-х 6-и или 8-и полюсных разъемов Modular Jack, Кат 3, подходит для AMP-Nr. 555225 и 555235			
1871 EB		1764-0-0273	10/100
для 2-х 6-и или 8-и полюсных разъемов Modular Jack Кат. 5, неэкранированных, подходит для Lucent Technologies (бывш. AT&T) тип: MPS 100E, MGS 200			
1872 EB		1764-0-0281	10/100
для 2-х проходных оптоволоконных разъемов Duplex SC			
1874 EB		1764-0-0307	10/100
2 8-полюсных разъема Modular Jack кат. 5E и кат. 6, экранир./неэкранир., подходит для AMP 569013-1, 569015-1, 1116515-1, 406372-1, 1375055-х, 1375188-х, 1375189-х, 1375191-х, 1339015-1			
1875 EB		1764-0-0315	10
для коммуникационных разъемов фирмы Neutrik: разъемы и штекеры XLR, серия D, разъемы для громкоговорителей, система Speakon			
1876 EB		1764-0-0332	10

*) Исходные модели

	корпус 1) 2) 3) 4) с полем для надписи исполнение: для открытой установки увеличенной глубины, для коммуникационных разъемов, подходит для суппортов DKS 1850 EB до 1872 EB и 1876 EB размер поля для надписи 57,8 x 9,8 мм класс защиты: IP 44 глубина монтажа: 45 мм		
	53 серый/сине-зеленый	1758 WN-53	1724-0-2751 10

- 1) не подходит для цоколей DKS 1874 EB, 1875 EB
- 2) для печати шильдиком используется программа Busch-Script
- 3) суппорт в комплект поставки не входит
- 4) IP 44 только с закрытой крышкой

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	разъем D-Sub 1) для крепежных винтов M3 с фиксирующими болтами		
	9 полюсов		
	0200	0225-0-0011	50
15-полюсный			
0201	0225-0-0029	50	
25-полюсный			
0202	0225-0-0037	50	

1) подходит для суппортов DKS арт. 1850-1853 EB, см. стр. 201

	центральная плата с суппортом исполнение: для скрытой установки соотв. DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 и 45329 для разъемов с резьбовым креплением M 16x0,75 (крепится в цоколе) диаметр разъемов 6, 8, 18 мм		
	212 белый	2530-212	1724-0-0186 10
	214 альпийский белый	2530-214	1724-0-1119 10
	218 салатный	2530-218	1724-0-2881 10
219 абрикосовый	2530-219	1724-0-2882 10	

	центральная плата с накладкой 50 x 50 мм исполнение: для скрытой установки для телекоммуникационных механизмов с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм Ackermann, AMP, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д.		
	212 белый	1746-212-101	1726-0-0173 10/100
	214 альпийский белый	1746-214-101	1726-0-0181 10/100
	218 салатный	1746-218-101	1726-0-0216 10
219 абрикосовый	1746-219-101	1726-0-0217 10	

	центральная плата 1) с суппортом исполнение: для скрытой установки с выводом для кабеля с компенсатором натяжения кабеля (без клеммной колодки)		
	212 белый	2527-212	1710-0-0623 10
	214 альпийский белый	2527-214	1710-0-0110 10
	218 салатный	2527-218	1710-0-3600 10
219 абрикосовый	2527-219	1710-0-3601 10	

1) центральная плата может быть использована как накладка для телефонной розетки (VDo)

	центральная плата исполнение: для скрытой установки для механизмов TAE для механизмов UAE/TAE для розетки для громкоговорителя Подходит для арт. № 0247 и 0248. для перенапряжения и розеток для громкоговорителя 0247, 0248		
	212 белый	2539-212	1724-0-0434 10/100
	214 альпийский белый	2539-214	1724-0-0913 10/100
	218 салатный	2539-218	1724-0-2873 10
219 абрикосовый	2539-219	1724-0-2874 10	

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата исполнение: для скрытой установки В качестве накладки для телефонных розеток (VDo). Возможно одиночное и двойное подключение.		
212 слоновая кость	2536-212	1724-0-0244	10
214 альпийский	2536-214	1724-0-0921	10
218 салатный	2536-218	1724-0-2875	10
219 абрикосовый	2536-219	1724-0-2876	10

	центральная плата исполнение: для скрытой установки для коммуникационных розеток UAE Арт. № 0213 (категория 3/ISDN), 0216, (категория 5е техника обработки и передачи данных) и подобные типы фирмы Rutenbeck. Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). с наклонным выходом		
212 белый	1803-212	1753-0-8949	10
214 альпийский	1803-214	1753-0-8394	10
218 салатный	1803-218	1753-0-5831	10
219 абрикосовый	1803-219	1753-0-5832	10

	центральная плата 2 поста исполнение: для скрытой установки для коммуникационных розеток UAE Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). с наклонным выходом		
212 белый	1803-02-212	1753-0-8956	10
214 альпийский	1803-02-214	1753-0-8402	10
218 салатный	1803-02-218	1753-0-5833	10
219 абрикосовый	1803-02-219	1753-0-5834	10

	центральная плата 1) с суппортом исполнение: для скрытой установки с двумя разъемами для громкоговорителя с винтовыми клеммами сечение кабеля до 4 мм ² (жесткий)		
212 белый	2147 U-212	1723-0-0063	10
214 альпийский	2147 U-214	1723-0-0162	10
218 салатный	2147 U-218	1723-0-0251	10
219 абрикосовый	2147 U-219	1723-0-0252	10

1) Другие розетки для громкоговорителя см. с. 185

	центральная плата 1) с суппортом исполнение: для скрытой установки для 25-полюсных разъемов D-Sub без распорок		
212 белый	2549-212	1724-0-0616	10
214 альпийский	2549-214	1724-0-0962	10

1) подходит для разъема 0202

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата XLR 1) исполнение: для скрытой установки В качестве накладки для штекеров Neutrik, тип FP. без распорок		
212 белый	2553-212	1724-0-0624	10
214 альпийский	2553-214	1724-0-1127	10

1) Neutrik, серия D и Speakon, см. стр. 195

	центральная плата с суппортом исполнение: для скрытой установки для разъемов BNC и TNC диаметр разъемов 6, 8, 18 мм		
212 белый	2529-212	1710-0-0698	10
214 альпийский	2529-214	1710-0-1076	10

	розетка для выравнивания потенциалов 2 поста исполнение: для скрытой установки без распорок для кабелей сечением до 1 x 6 мм ² и 4 x 2,5 мм ² (DIN/IEC 601 часть 1, VDE 0750 часть 1 12.91) Клеммные винты соотв. DIN 42801.		
212 белый	2095 UC-212	2495-0-0026	10
214 альпийский	2095 UC-214	2495-0-0059	10/100

	штекер подходит для разъемов 2095 UC-212 и 0471-0-0037, соотв. DIN 42801. для розеток для выравнивания потенциалов (подключения кабелей сечением до 6 мм ² , обжимное или пайка)		
	0299-0-0032	0299-0-0032	10

	разъем для розеток для выравнивания потенциалов, для установки в центральных платах для приборов диаметром 19 мм		
	0471-0-0037	0471-0-0037	10

	центральная плата с суппортом исполнение: для скрытой установки с винтовым креплением для разъемов диаметром 19 мм, в частности для выравнивания потенциалов и Twinax без распорок		
212 белый	2534-212	1724-0-0228	10
214 альпийский	2534-214	1724-0-1168	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата с суппортом исполнение: для скрытой установки с винтовым креплением крепление центральной гайкой для сигнальных устройств диаметром 22,5 мм без распорок		
	212 белый	2533-212	1724-0-0210
214 альпийский белый	2533-214	1724-0-1150	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	наклейки с символом свет самоклеющиеся (прозрачные) для клавиш 2506-xxx		
	свет		
	2144 LI	1714-0-0295	100/1000
	звонок		
2144 KI	1714-0-0296	100/1000	
ключ			
2144 TR	1714-0-0297	100/1000	
Розетка			
2144 ST	1714-0-0298	100/1000	

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка	
	датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Стандарт 1) с селективной линзой исполнение: для скрытой установки для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности, с защитой от срабатывания на животных, для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 6804 U-101, для механизма светорегулятора 6593 U, для дополнительного механизма 6805 U, плотность зоны наблюдения: 18 секторов с 72 сегментами, задержка отключения: 80 с зона действия: по фронту: 12 м, по сторонам: 8 м угол расхождения лучей: 180 ° пороговая освещенность: 5 Люкс - 1000 Люкс высота установки: 0,8 м - 1,2 м класс защиты датчика: IP 20 рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C			
	212 белый	6810-212-101	6800-0-2029	1/10
	214 альпийский белый	6810-214-101	6800-0-2037	1/10
	218 салатный	6810-218-101	6800-0-2260	1/10
	219 абрикосовый	6810-219-101	6800-0-2261	1/10

1) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка	
	датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II 1) с селективной линзой исполнение: для скрытой установки для механизмов 6804 U-10x/6401 U-10x/6593 U/6805 U/6812 U-10x/6402 U, защита от ложного срабатывания на животных, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, задержка выключения: 10 с - 30 мин или короткий импульс 1 с, плотность зоны наблюдения: 18 секторов с 72 сегментами, зона действия: по фронту: 12 м, по сторонам: 8 м угол расхождения лучей: 180 ° пороговая освещенность: 5 Люкс - 1000 Люкс высота установки: 0,8 м - 1,2 м класс защиты датчика: IP 20 рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C			
	212 белый	6800-212-104	6800-0-2066	1/10
	214 альпийский белый	6800-214-104	6800-0-2067	1/10
	218 салатный	6800-218-104	6800-0-2262	1/10
	219 абрикосовый	6800-219-104	6800-0-2263	1/10

1) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка	
	датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II 2) с мультилинзой исполнение: для скрытой установки для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности, контроль до уровня земли, для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 6804 U-101, для механизма светорегулятора 6593 U, для дополнительного механизма 6805 U, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, плотность зоны наблюдения: 28 секторов с 112 сегментами, задержка выключения: 10 с - 30 мин или короткий импульс 1 с, зона действия: по фронту: 15 м, по сторонам: 5 м угол расхождения лучей: 180 ° пороговая освещенность: 5 Люкс - 1000 Люкс высота установки: 0,8 м - 1,2 м или: 2,5 м класс защиты датчика: IP 20 рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C			
	212 белый	6800-212-104M	6800-0-2082	1/10
	214 альпийский белый	6800-214-104M	6800-0-2083	1/10
	218 салатный	6800-218-104M	6800-0-2264	1
	219 абрикосовый	6800-219-104M	6800-0-2265	1

1) положение при монтаже: движковый выключатель вверх

2) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка	Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
				рамка исполнение: для скрытой установки для горизонтальной и вертикальной установки			
				1 пост¹⁾			
212 белый	1721-212	1725-0-1469	10/100				
214 альпийский белый	1721-214	1725-0-1474	10/100				
				2 поста			
212 белый	1722-212	1725-0-1470	10/100				
214 альпийский белый	1722-214	1725-0-1475	10/100				
				3 поста			
212 белый	1723-212	1725-0-1471	10/100				
214 альпийский белый	1723-214	1725-0-1476	10/100				
				4 поста			
212 белый	1724-212	1725-0-1472	10				
214 альпийский белый	1724-214	1725-0-1477	10				
				5 постов			
212 белый	1725-212	1725-0-1473	1				
214 альпийский белый	1725-214	1725-0-1478	1				

1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм