

Эстетика вне времени.

Существуют ландшафты и природные явления, полные неизменного очарования. Существуют цвета и формы неброские, но, тем не менее, оставляющие неизгладимое впечатление. Два варианта дизайна выключателей серий Busch-Duro 2000® SI/Busch-Duro 2000® SI Linear и Reflex SI/Reflex SI Linear – плавные округлые линии или функциональная квадратная форма.



Reflex SI: альпийский белый



Reflex SI: альпийский белый

Серия Busch-Duro 2000® SI/SI Linear Красивые классические формы



Серия Busch-Duro 2000® SI
Linear: белый



Серия Busch-Duro 2000®
SI: белый











Материал накладки: дюропласт/термопласт (поликарбонат), ударопрочный и стойкий к излому (только термопласт), стойкий к УФ-излучению, устойчивый против атмосферных воздействий, без содержания ПВХ и галогенов.




Reflex SI/SI Linear





Комбинация выключатель/розетка с защитными шторками повышенной эффективности. Серия выключателей: Reflex SI Linear. Цвет: альпийский белый.


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка	Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша без окна для символа, без маркировки исполнение: для скрытой установки для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки				клавиша с окном для символа выключатель, переключатель, проходной выключатель, кнопка исполнение: для скрытой установки В качестве накладки для проходного выключателя с/у, перекрестного выключателя, выключателя со шнурком без фиксации и кнопки. с окном для символа		
212 белый	2506-212-507	1731-0-1889	10/100	212 белый	2520-212	1731-0-0314	10/100
	наклейки с символом самоклеющиеся (прозрачные) для клавиш 2506-xxx свет				линза с символом исполнение: для скрытой установки для клавиши 2520-... для выключателей открытой установки 2601 для кнопок открытой установки 2621....		
2144 LI	1714-0-0295	100/1000	212 белый	нейтральная 2525 N	1433-0-0416	100	
звонок 2144 KI	1714-0-0296	100/1000	212 белый	свет 2525 LI	1433-0-0424	100	
ключ 2144 TR	1714-0-0297	100/1000	212 белый	звонок 2525 KI	1433-0-0432	100	
	наклейки с символом розетка самоклеющиеся (прозрачные) для розеток SCHUKO® с откидной крышкой 20 EUK-xxx			212 белый	ключ 2525 TR	1433-0-0440	100
2144 ST	1714-0-0298	100/1000	212 белый	красная 2525-12	1433-0-0457	100	
	клавиша для 2-х, 3-х полюсных выключателей исполнение: для скрытой установки с маркировкой			прозрачная	свет 2145 LI	1714-0-0211	100
212 белый	2502-212	1731-0-0231	10	прозрачная	звонок 2145 KI	1714-0-0229	100
	клавиша без окна для символа, без маркировки исполнение: для скрытой установки для механизмов 2-х клавишных выключателей, переключателей и кнопок для скрытой установки			прозрачная	ключ 2145 TR	1714-0-0237	100
212 белый	2505-212-507	1731-0-1890	10/100	прозрачный	красная 2145-12	1714-0-0245	100
	клавиша контрольный переключатель исполнение: для скрытой установки с красной линзой для механизмов контрольных переключателей для скрытой установки			прозрачная	без символа 2145 N	1714-0-0203	100
212 белый	2509-212	1731-0-0256	10/100		клавиша исполнение: для скрытой установки с символом для механизмов кнопок для скрытой установки		
	клавиша с красной линзой, с маркировкой исполнение: для скрытой установки для механизмов 2-х полюсных контрольных выключателей для скрытой установки			212 белый	свет 2520 LI-212	1731-0-0272	10/100
212 белый	2508-212	1731-0-0249	10	212 белый	звонок 2520 KI-212	1731-0-0280	10/100
				212 белый	ключ 2520 TR-212	1731-0-0298	10/100

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша 1) 2) 3) с полем для надписи исполнение: для скрытой установки для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки размер поля для надписи 51 x 10 мм возможна подсветка		
212 белый	2506 N-212	1731-0-0561	10/100
1) шильдик прижимается прозрачным держателем 2) для печати шильдиком используется программа Busch-Script 3) подсветка с помощью ламп 8353 или 8344-1, см. стр. 16.			


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша 1) 2) 3) с лампой подсветки исполнение: для скрытой установки для светорегулятора 6550 U-10x, клавишного светорегулятора 6560 U-101, универсального светорегулятора 6593 U, универсального реле 6401 U-10x, 2-х канального универсального реле 6402 U		
212 белый	6543-212-102	6599-0-2815	1/10
1) взаимозаменяемы с предшествующей моделью 6543-xxx 2) светорегулятор для ЭПРА 6550 U-xxx без подсветки 3) лампа для замены арт. 3857			

	клавиша 1) 2) с полем для надписи исполнение: для скрытой установки со световодом для равномерной подсветки надписи для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки размер поля для надписи 51 x 10 мм		
212 белый	2510 NLI-212	1731-0-1445	10
1) для печати шильдиком используется программа Busch-Script 2) подсветка с помощью ламп 8353 или 8344-1, см. стр. 16.			


	клавиша с лампой подсветки исполнение: для скрытой установки для 2-х канального светорегулятора 6565 U		
212 белый	НОВИНКА 6545-212	6599-0-2888	1/10


	клавиша 1) 2) 3) с полем для надписи исполнение: для скрытой установки с символом "звонок" для механизмов кнопок для скрытой установки размер поля для надписи 51 x 10 мм		
212 белый	2506 N/KI-212	1731-0-0629	10/100
1) шильдик прижимается прозрачным держателем 2) для печати шильдиком используется программа Busch-Script 3) подсветка с помощью ламп 8353 или 8344-1, см. стр. 16.			


	центральная плата 1) с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой подсветки исполнение: для скрытой установки для светорегуляторов Busch-Dimmer® для механизмов 2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-101/6519 U/6591 U-101/6592 U/2112 U-101 и 6520 U		
212 белый	2115-212	6599-0-1334	10/100
1) лампа для замены арт. 3855			

	клавиша 1) 2) 3) 4) с подсвечивающимся полем для надписи исполнение: для скрытой установки для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки размер поля для надписи 25 x 37 мм		
212 белый	2510 N-212	1731-0-0306	10
1) большое поле для надписи, установка шильдика с тыльной стороны клавиши 2) прилагается 40 различных надписей 3) подсветка с помощью ламп 8353 или 8344-1, см. стр. 16. 4) для печати шильдиком используется программа Busch-Script			















	центральная плата для усилителя мощности исполнение: для скрытой установки для механизма усилителя 6594 U для EIB-терморегулятора 6134/10 и цоколя для заглушки 6930/01		
212 белый	2114-212	6599-0-1193	10

	центральная плата исполнение: для скрытой установки для установки в рамки для поворотного светорегулятора для механизма 2200 UJ-212		
212 белый	2110 C-212	1717-0-0065	10

	сенсор комфортного выключателя Busch 1) с ориентирующим светом. исполнение: для скрытой установки для 2-проводного механизма 6815 U устанавливаемый режим эксплуатации: полуавтоматический режим - автоматическое включение, ручное выключение. устанавливаемый режим: временной автомат - ручное включение, автоматическое (на основании времени и движения) выключение. устанавливаемый режим: автоматический - автоматическое (на основании движения) включение и выключение. Постоянная возможность управления кнопкой. Можно установить время задержки выключения: 1-10 мин Плотность наблюдения: 9 секторов с 28 сигнальными сегментами. защита от ложного срабатывания на животных, зона действия: по фронту: 5 м, по сторонам: 3 м угол расхождения лучей: 170 ° пороговая освещенность: 0,5 Люкс - 300 Люкс , 1000 Люкс высота установки: 0,8 м - 1,2 м класс защиты датчика: IP 20 рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C		
212 белый	НОВИНКА 6815-212	6800-0-2271	1/10

	накладка 1) с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой подсветки исполнение: для скрытой установки для светорегуляторов Busch-Dimmer® для механизмов 2247 U/2250 U/6513 U-102/ 6517 U-101/6519 U/6591 U-101/6592 U/2112 U-101 и 6520 U		
212 белый	2115 J-212	6599-0-1326	10
1) лампа для замены арт. 3855			

212 белый	НОВИНКА 6815-212	6800-0-2271	1/10
1) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно			

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка	Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	кнопка с маркировкой исполнение: для скрытой установки для выключателей жалюзи для механизмов 2000/4 U и 2020/4 US				кнопка исполнение: для скрытой установки для механизмов систем управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101 для базового механизма жалюзи 6418 U для механизма универсального серийного реле Busch 6402 U		
212 белый	2504-212	1713-0-0155	10/100	212 белый	НОВИНКА 6430-212-102	6430-0-0313	1/10
	центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой исполнение: для скрытой установки для выключателей жалюзи для механизмов 2712/2713 U и 2722/2723 U				центральная плата исполнение: для скрытой установки для механизма датчика силы ветра и освещенности 6480 U-10x		
212 белый	2542 DR-212	1753-0-0599	10	212 белый	1775 S/W-212-101	1710-0-3122	10
	центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой исполнение: для скрытой установки для переключателя на три положения с нулевым положением для механизма 2710 U				центральная плата исполнение: для скрытой установки для комфортного элемента управления таймером 6455 для стандартного элемента управления таймером 6456		
212 белый	2542 DR/01-212	1710-0-3108	10	212 белый	НОВИНКА 6435-212	6430-0-0285	10/100
	центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой исполнение: для скрытой установки для переключателя на три положения без нулевого положения для механизма 2710/1 U				центральная плата исполнение: для скрытой установки для механизма таймера обратного отсчета 6465 U		
212 белый	2542 DR/02-212	1710-0-3419	10	212 белый	1773-212	1753-0-1886	10
	центральная плата с маркировкой исполнение: для скрытой установки для выключателей жалюзи с замком для механизмов 2712/2713 USL-101 и 2722/2723 USL-101				центральная плата исполнение: для скрытой установки для механизма таймера обратного отсчета 6465 U (открыта только кнопка Старт/Стоп)		
212 белый	2557 PZ-212-101	1710-0-1332	10	212 белый	1773/10-212	1724-0-2547	10
	центральная плата с маркировкой исполнение: для скрытой установки для выключателя с замком для механизма 2733 USL-101				центральная плата 1) 2) исполнение: для скрытой установки В качестве наклейки для светодиодных индикаторов режима работы с/у для механизма 2062 U Размер информационного поля 43 x 43 мм		
212 белый	2557 SLPZ-212-101	1710-0-1340	10	212 белый	2562-212	1731-0-1919	1
	центральная плата исполнение: для скрытой установки для элемента управления с памятью 6457						
212 белый	1773 JA-212	1724-0-2281	10		линза для световых сигнализаторов исполнение: для скрытой установки наклейка для световых сигнализаторов для скрытой установки для механизмов 2061/2661 U		
				прозрачная	2526-11	1512-0-0193	10
				красный	2526-12	1512-0-0201	10
				зеленый	2526-13	1512-0-0219	10
				14 оранжевый	2526-14	1512-0-0227	10

1) К наклейке прилагаются 46 различных надписей и символов.
2) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

Продукт Арт № Номер заказа Упаковка



заглушка с суппортом
исполнение: для скрытой установки

212 белый **2538-212** 1715-0-0218 10/100



центральная плата 1) с суппортом
исполнение: для скрытой установки с выводом для кабеля с компенсатором натяжения кабеля (без клеммной колодки)

212 белый **2527-212** 1710-0-0623 10

1) центральная плата может быть использована как накладка для телефонной розетки (VDo)



центральная плата
исполнение: для скрытой установки для коммуникационных розеток UAE арт. 0213, (кат. 3/ISDN), 0216 (кат. 5e/6) Ackermann (WAEGV 8 EKR/EK) BTR (UAE design и IAE design) Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). с наклонным выходом

212 белый **1803-212** 1753-0-8949 10



центральная плата 2 поста
исполнение: для скрытой установки для коммуникационных розеток UAE Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E) BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design и IAE design) cti (cti-wire 2.8 кат.6) Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). с наклонным выходом

212 белый **1803-02-212** 1753-0-8956 10



центральная плата
исполнение: для скрытой установки для механизмов TAE для механизмов UAE/TAE для розетка для громкоговорителя Подходит для арт. № 0247 и 0248. для перенапряжения и розеток для громкоговорителя 0247, 0248

212 белый **2539-212** 1724-0-0434 10/100



центральная плата 1) с суппортом
исполнение: для скрытой установки с двумя разъемами для громкоговорителя с винтовыми клеммами сечение кабеля до 4 мм² (жесткий)

212 белый **2147 U-212** 1723-0-0063 10

1) Другие розетки для громкоговорителя см. с. 185

Продукт Арт № Номер заказа Упаковка



центральная плата 1) 2) розетка
исполнение: для скрытой установки для телефонных розеток (TDO)

212 белый **1762-212-506** 1724-0-0269 10/100

1) подходящие механизмы: TDO 3x 10 OUP (для 1 телефона и 2-х дополнительных устройств)
2) внешний вид такой же



стандартная центральная плата 1) 50 x 50 мм
исполнение: для скрытой установки для телефонных розеток (TDO) использовать только с адаптерным кольцом без откидной крышки арт. 1746-212-101, 1746/10-22G с адаптерным кольцом с откидной крышкой арт. 1746-2x-101

белый **1759-506** 1724-0-0426 10

1) Подходящие адаптеры для накладок 50 x 50 мм см. с. 192



центральная плата
исполнение: для скрытой установки В качестве накладки для телефонных розеток (VDo). Возможно одиночное и двойное подключение.

212 слоновая кость **2536-212** 1724-0-0244 10



центральная плата *)
исполнение: для скрытой установки Подходит для телефонных разъемов Ado, телефонных коробок, штекеров для факсимильных аппаратов, передачи данных и штекеров модемов типа ADo.

212 белый **2535-212** 1724-0-0236 10

*) Исходные модели



центральная плата 2 гнезда
исполнение: для скрытой установки центральное крепление винтом M3 для стандартных антенных розеток соотв. DIN 45330

212 белый **2531-212-507** 1724-0-2865 10/100

















центральная плата 1) 3 гнезда
исполнение: для скрытой установки радио/ТВ/спутник центральное крепление винтом M3 для стандартных антенных розеток соотв. DIN 45330

212 белый **1743-03-212** 1724-0-1747 10/100

1) механизмы антенных розеток см. стр. 187.



Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка	Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата 1) 50 x 50 мм исполнение: для скрытой установки В качестве накладки для антенных розеток на 4 поста EVU 02 F, GEVU 15 S фирмы Hirschmann. Используется только с адаптером 1746-xxx, производится без откидной крышки.				центральная плата с суппортом исполнение: для скрытой установки для 1-го разъема Modular Jack для арт. 0210 и 0211 без распорок		
212 белый	1743-04-212	1753-0-8626	10	212 белый	2561-212	1753-0-3825	10/100
1) Адаптер без откидной крышки см. с. 192.							
	центральная плата 1) 2) 50 x 50 мм исполнение: для скрытой установки В качестве накладки для антенных розеток на 4 поста SAT400/EAS/DC; EAS 405; 413 DAS фирмы Ankafo. Используется только с адаптером 1746-xxx, производится без откидной крышки.				центральная плата с суппортом исполнение: для скрытой установки для 2-х разъемов Modular Jack для арт. 0210 и 0211 без распорок		
212 белый	1743/10-04-212	1753-0-8634	10	212 белый	2561-02-212	1753-0-3957	10/100
1) Адаптер без откидной крышки см. с. 192. 2) подходит для серий Busch-Duro 2000 SI: цвет-212 и <i>alpha nea</i> : цвет-22G							
	центральная плата 1) с полем для надписи исполнение: для скрытой установки с наклонным выходом для скрытия механизмов IBM ACS-/Reichle & De-Massari для размещения держателей модулей 1801 EB-10 или 1801 EB-16 размер поля для надписи 41,5 x 10 мм без распорок				промежуточное кольцо исполнение: для скрытой установки для использования круглых комбинированных приборов (диаметр 45 мм) в рамках		
212 белый	1801-212	1753-0-8154	10	212 белый	2519-212	1726-0-0066	10
1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script							
	центральная плата 1) 2) *) с полем для надписи исполнение: для скрытой установки с наклонным выходом для механизмов IBM ACS-/Thomas & Betts и IBM MiniC. Для RJ, кат. 5, LWL ST и SMA, NEVADA WESTERN/OMNI 5, IBM MiniC Используется только с установочным клипом IBM или Thomas & Betts. размер поля для надписи 41,5 x 10 мм без распорок				центральная плата с накладкой 50 x 50 мм исполнение: для скрытой установки для телекоммуникационных механизмов с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д.		
212 белый	1802-212	1753-0-8170	10	212 белый	1746-212-101	1726-0-0173	10/100
1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script 2) Thomas & Betts-Clips 025-1099-1BK (черный); IBM 58 G 6873 025-1099-1W (белый); IBM 58 G 6965 IBM-MiniC-Clips 51 H 7903 (черный), 51 H 7904 (белый), 51 H 7961 (кремово – белый) *) Исходные модели							
	центральная плата 1) с полем для надписи исполнение: для скрытой установки со шторками, для 2-х разъемов Modular Jack только для суппортов 1810, 1812, 1814, 1816 и 1818 размер поля для надписи 41,5 x 10 мм				центральная плата *) с суппортом исполнение: для скрытой установки для штепсельных разъемов LAN (локальной сети) Номер IBM 8310574 без распорок		
212 белый	1800-212	1753-0-8022	10/100	212 белый	2547-212	1724-0-0467	10
1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script							
	центральная плата 1) с полем для надписи исполнение: для скрытой установки с наклонным выходом для механизмов AMP-ACO и Siemens ICCS/SML Подходит только для фирмы AMP/тип ACO 0-1394763-1. без распорок				центральная плата 1) с полем для надписи исполнение: для скрытой установки с наклонным выходом для механизмов AMP-ACO и Siemens ICCS/SML Подходит только для фирмы AMP/тип ACO 0-1394763-1. без распорок		
212 белый	1769-212	1753-0-8782	10	212 белый	1769-212	1753-0-8782	10
1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script							
	центральная плата 1) с суппортом исполнение: для скрытой установки для 25-полюсных разъемов D-Sub без распорок				центральная плата 1) с суппортом исполнение: для скрытой установки для 25-полюсных разъемов D-Sub без распорок		
212 белый	2549-212	1724-0-0616	10	212 белый	2549-212	1724-0-0616	10
				1) подходит для разъема 0202			

Продукт Арт № Номер заказа Упаковка



центральная плата XLR 1)
исполнение: для скрытой установки
в качестве накладки для штекеров Neutrik, тип FP.
без распорок

212 белый **2553-212** 1724-0-0624 10

1) Neutrik, серия D и Speakon, см. стр. 195



центральная плата с суппортом
исполнение: для скрытой установки
соотв. DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 и 45329
для разъемов с резьбовым креплением M 16x0,75
(крепится в цоколе)
диаметр разъемов 6, 8, 18 мм

212 белый **2530-212** 1724-0-0186 10



центральная плата с суппортом
исполнение: для скрытой установки
для разъемов BNC и TNC
диаметр разъемов 6, 8, 18 мм

212 белый **2529-212** 1710-0-0698 10



розетка для выравнивания потенциалов 2 поста
исполнение: для скрытой установки
без распорок
для кабелей сечением до 1 x 6 мм² и 4 x 2,5 мм²
(DIN/IEC 601 часть 1, VDE 0750 часть 1 12.91)
Клеммные винты соотв. DIN 42801.

212 белый **2095 UC-212** 2495-0-0026 10



центральная плата с суппортом
исполнение: для скрытой установки
с винтовым креплением
для разъемов диаметром 19 мм, в частности для
выравнивания потенциалов и Twinax
без распорок

212 белый **2534-212** 1724-0-0228 10



центральная плата с суппортом
исполнение: для скрытой установки
с винтовым креплением
крепление центральной гайкой
для сигнальных устройств диаметром 22,5 мм
без распорок

212 белый **2533-212** 1724-0-0210 10



центральная плата 1) с суппортом
исполнение: для скрытой установки
для коммуникационных разъемов
с полем для надписи 53,7 x 11,7 мм
без распорок

212 белый **1758-212** 1724-0-1002 10/100

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

Продукт Арт № Номер заказа Упаковка



розетка SCHUKO® 1)
исполнение: для скрытой установки
с безвинтовыми клеммами
2 P + E
номинальное напряжение: 250 В~
номинальный ток: 16 А

212 белый **20 EUC-212-507** 2011-0-3788 10/100

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные



розетка SCHUKO® 1) 2) с защитными шторками
исполнение: для скрытой установки
с безвинтовыми клеммами
2 P + E
номинальное напряжение: 250 В~
номинальный ток: 16 А

212 белый **20 EUCKS-212** 2013-0-4375 10/100

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) розетка SCHUKO® с защитными шторками (VDE 0620), заменяет прежний термин "... с защитой от детей"



розетка SCHUKO® 1)
исполнение: для скрытой установки
с безвинтовыми клеммами
2 P + E
номинальное напряжение: 250 В~
номинальный ток: 16 А

зеленый **20 EUC-13-212** 2011-0-1326 10/100
оранжевый **20 EUC-14-212** 2011-0-1334 10/100

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные



розетка SCHUKO® 1) с маркировкой
исполнение: для скрытой установки
с безвинтовыми клеммами
2 P + E
цветная маркировка центральной платы и цоколя
номинальное напряжение: 250 В~
номинальный ток: 16 А

зеленый **20 EUC-13-212-102** 2011-0-2225 10/100
оранжевый **20 EUC-14-212-102** 2011-0-2233 10

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные



Busch-Protector®, розетка SCHUKO® 1) с защитой от перенапряжения
исполнение: для скрытой установки
2 P + E
со встроенным и внешним сигнальным контактами,
 $I_{SN} = 5 \text{ kA}$
для защиты чувствительных приборов и бытовой техники (компьютеры, аудио/видео-системы и т.д.),
эффективно уменьшает перенапряжение между вторичным распределением электроэнергии и розетками SCHUKO®.
Класс проверки разрядника: классификация Тур 2
номинальное напряжение: 250 В~
напряжение на вторичной обмотке: 250 В~
номинальный ток: 16 А

212 белый **2310EUGL/VA-212-11** 2011-0-3816 1/10

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка	Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка		
	FI-SCHUKOMAT розетка SCHUKO® со встроенным УЗО 1) 2) 3) со встроенным УЗО исполнение: для скрытой установки с защитными шторками соответствует нормам VDE 0664 2-х полюсное отключение (P,N) без контроля РЕ-проводника ток утечки: 30 мА, время отключения: ≤ 30 мс, ток короткого замыкания: 3000 А (с предохранителем 25 А GL), ударный ток: 250 А (8/20) мс, без распорок номинальное напряжение: 230 В~ номинальная частота: 45 Гц/60 Гц номинальный ток: 16 А класс защиты: IP 21 рабочая температура прибора: -25 °С до 40 °С				розетка SCHUKO® 1) с контрольной лампой исполнение: для скрытой установки 2 P + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А				
212 белый	3118 EUCKS-212	3116-0-0597	1	212 белый зеленый оранжевый	2300 EUCGL-212 2300 EUCGL-13-212 2300 EUCGL-14-212	2011-0-0070 2011-0-2910 2011-0-2928	10 10/100 10		
1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные 2) мероприятия по контролю безопасности проводить в соответствии с требованиями VDE 0100 3) розетка SCHUKO® с защитными шторками (VDE 0620), заменяет прежний термин "1... с защитой от детей"				1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные 2) только для замены					
	FI-SCHUKOMAT розетка SCHUKO® со встроенным УЗО 1) 2) 3) со встроенным УЗО исполнение: для скрытой установки с защитными шторками 2-х полюсное отключение (P,N) без контроля РЕ-проводника с соединительным кабелем и защитой последовательно подключенных розеток ток утечки: 30 мА, время отключения: ≤ 30 мс, ток короткого замыкания: 3000 А (с предохранителем 25 А GL), ударный ток: 250 А (8/20) мс, без распорок номинальное напряжение: 230 В~ номинальная частота: 45 Гц/60 Гц номинальный ток: 16 А класс защиты: IP 21 рабочая температура прибора: -25 °С до 40 °С				розетка SCHUKO® 1) 2) с маркировкой "EDV" исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А				
212 белый	3120 EUCKS-212	3116-0-0613	1	212 белый	20 EUC/DV-212	2011-0-2159	10/100		
1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные 2) мероприятия по контролю безопасности проводить в соответствии с требованиями VDE 0100 3) розетка SCHUKO® с защитными шторками (VDE 0620), заменяет прежний термин "1... с защитой от детей"				1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные 2) розетки SCHUKO® красного цвета, см. раздел Reflex SI					
	Buschmat FI 1) 2) со встроенным УЗО, с соединительным кабелем, исполнение: для скрытой установки защита последовательно подключенных электропотребителей, ток утечки: 30 мА, время отключения: ≤ 30 мс, ток короткого замыкания: 3000 А (с предохранителем 25 А GL), ударный ток: 250 А (8/20) мс, 2-х полюсное отключение (P,N) без распорок номинальное напряжение: 230 В~ номинальная частота: 45 Гц/60 Гц номинальный ток: 16 А класс защиты: IP 21 рабочая температура прибора: -25 °С до 40 °С				сервисная розетка Busch-Servicesteckdose® 1) исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E с механизмом выталкивания вилки проверено Обществом Геронтоотехники номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А				
212 белый	3150 UC-212	3117-0-0001	1	212 белый	20 EUCDR-212	2011-0-2597	10/100		
1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные 2) мероприятия по контролю безопасности проводить в соответствии с требованиями VDE 0100				1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные					
	объектная розетка Busch-Objektsteckdose® 1) 2) с привинчиваемым опорным кольцом. исполнение: для скрытой установки комплектное изделие с безвинтовыми клеммами 2 P + E центральная плата с разжимным механизмом номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А				розетка SCHUKO® 1) с крышкой исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E с откидной крышкой (фиксируется в открытом положении) номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А				
212 белый	20 EUA-212	2011-0-3397	10	212 белый	20 EUK-212	2018-0-0596	10/100		
1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные 2) возможна только одиночная установка (не в рамках)				1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные					

Продукт Арт № Номер заказа Упаковка



розетка SCHUKO® 1) 2) 3)
с откидной крышкой и полем для надписи
 исполнение: для скрытой установки
 с безвинтовыми клеммами
 2 P + E
 с откидной крышкой (фиксируется в открытом
 положении)
 размер поля для надписи 51 x 10 мм
 номинальное напряжение: 250 В~
 номинальный ток: 16 А

212 белый **20 EUKN-212** 2018-0-0604 10

- 1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
- 2) шильдик прижимается прозрачным держателем
- 3) для печати шильдиков используется программа Busch-Script



розетка SCHUKO® 1)
с крышкой
 исполнение: для скрытой установки
 с безвинтовыми клеммами
 2 P + E
 с индивидуальным замком
 в комплект поставки входят 2 ключа
 номинальное напряжение: 250 В~
 номинальный ток: 16 А

212 белый **20 EUKSL-212** 2018-0-1222 10

- 1) с типовым замком - по заказу



переключатель на 2 положения для вентиляторов 1)
1 полюс, перекидной контакт
 исполнение: для скрытой установки
 с нулевым положением
 номинальное напряжение: 250 В~
 номинальный ток: 10 АХ

212 белый **2711 UCDDL-212** 1164-0-0136 10/100

- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1



центральная плата
 исполнение: для скрытой установки
 для терморегулятора
 для механизма 1082 UF

212 белый **1782-212** 1710-0-3081 10



центральная плата
 исполнение: для скрытой установки
 для терморегулятора с таймером
 для механизмов 1080 U и 1080 UF

212 белый **1780-212** 1710-0-2041 10



центральная плата
для комнатного терморегулятора с нормально-
закрытым контактом
 исполнение: для скрытой установки
 для терморегуляторов 1094 U, 1097 U

212 белый **1794-212** 1710-0-3530 10/100

Продукт Арт № Номер заказа Упаковка



центральная плата
для комнатного терморегулятора с нормально-
закрытым контактом
 исполнение: для скрытой установки
 с переключателем экономичного режима
 для терморегуляторов 1095 U, 1096 U

212 белый **1795-212** 1710-0-3555 10



датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор
Стандарт
 исполнение: для скрытой установки
 для механизмов 6804 U-10x/6401 U-10x/6593 U/6805 U/
 6812 U-10x/6402 U,
 задержка отключения: 80 с
 плотность зоны наблюдения: 18 секторов с 72
 сегментами,
 угол расхождения лучей: 180 °
 пороговая освещенность: 5 Люкс - 1000 Люкс
 высота установки: 1,1 м - 1,3 м
 рабочая температура прибора: 0 °С до 35 °С

212 белый **6810-212-101** 6800-0-2029 1/10



датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор
Комфорт II 1)
с селективной линзой
 исполнение: для скрытой установки
 для механизмов 6804 U-10x/6401 U-10x/6593 U/6805 U/
 6812 U-10x/6402 U,
 защита от ложного срабатывания на животных,
 с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ
 (возможна блокировка переключателя),
 функция плавного выключения: в комбинации со
 светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет
 плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается,
 задержка выключения: 10 с - 30 мин или короткий
 импульс 1 с,
 плотность зоны наблюдения: 18 секторов с 72
 сегментами,
 зона действия: по фронту: 12 м, по сторонам: 8 м
 угол расхождения лучей: 180 °
 пороговая освещенность: 5 Люкс - 1000 Люкс
 высота установки: 0,8 м - 1,2 м
 класс защиты датчика: IP 20
 рабочая температура прибора: 0 °С до 35 °С

212 белый **6800-212-104** 6800-0-2066 1/10

- 1) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно




датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор
Комфорт II 1) 2)
с мультилинзой
 исполнение: для скрытой установки
 для автоматического включения нагрузок в
 зависимости от движения и освещенности,
 контроль до уровня земли,
 для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101,
 для электронного механизма 6804 U-101,
 для механизма светорегулятора 6593 U,
 для дополнительного механизма 6805 U,
 с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ
 (возможна блокировка переключателя),
 функция плавного выключения: в комбинации со
 светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет
 плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается,
 плотность зоны наблюдения: 28 секторов с 112
 сегментами,
 задержка выключения: 10 с - 30 мин или короткий
 импульс 1 с,
 зона действия: по фронту: 15 м, по сторонам: 5 м
 угол расхождения лучей: 180 °
 пороговая освещенность: 5 Люкс - 1000 Люкс
 высота установки: 0,8 м - 1,2 м или: 2,5 м
 класс защиты датчика: IP 20
 рабочая температура прибора: 0 °С до 35 °С

212 белый **6800-212-104M** 6800-0-2082 1/10

- 1) положение при монтаже: движковый выключатель вверху
- 2) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой исполнение: для скрытой установки для выключателей жалюзи для механизмов 2712/2713 U и 2722/2723 U		
212 белый	2542 JDR-212	1753-0-0615	10
	розетка SCHUKO® 1) исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
212 белый	20 EUJ-212	2011-0-1367	10/100
1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные			
	розетка SCHUKO® 1) 2) с защитными шторками исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
212 белый	20 EUJKS-212	2013-0-4383	10/100
1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные 2) розетка SCHUKO® с защитными шторками (VDE 0620), заменяет прежний термин "..." с защитой от детей"			
	двойная розетка SCHUKO® 1) исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E для установки в одну монтажную коробку номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
212 белый	20-02 EUJ-212	2014-0-0991	10/100
1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные			
	двойная розетка SCHUKO® 1) 2) с защитными шторками исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E для установки в одну монтажную коробку номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
212 белый	20-02 EUJKS-212	2021-0-0335	10
1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные 2) розетка SCHUKO® с защитными шторками (VDE 0620), заменяет прежний термин "..." с защитой от детей"			
	комбинация 1) 2) розетка SCHUKO® и переключатель исполнение: для скрытой установки 2 P + E клавишный: 10 А, 250 В. переключатель номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
212 белый	4310/6 EUJ-212	1611-0-0102	10
1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные 2) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1			


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	выключатель со шнурком 1) переключатель исполнение: для скрытой установки с винтовыми клеммами номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ		
212 белый	2610/6 UJ-212	1315-0-0191	10
1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1			
	коробка для открытой установки исполнение: для открытой установки с глухим основанием (соотв. VDS) для механизмов и центральных плат с рамками или для устройств в сборе из серий для скрытой проводки		
212 белый	1701-212	1799-0-0287	10/100
212 белый	2 поста 1702-212	1799-0-0337	10
212 белый	3 поста 1703-212	1799-0-0386	1/10
	ввод для кабель-канала для коробок открытой установки исполнение: для открытой установки подходит для 1701-.../1702-... и 1703-... материал: десмопан сечение кабель-каналов: 15 x 15 мм до 19 x 19 мм		
212 белый	2087-212	1761-0-1228	10
	ввод для кабеля для коробок открытой установки исполнение: для открытой установки подходит для 1701-.../1702-... и 1703-... материал: десмопан		
212 белый	2088-212	1761-0-1293	10
	светорегулятор Busch-Dimmer® исполнение: для скрытой установки устройство в сборе с поворотной ручкой для включения и регулировки ламп накаливания и галогенных ламп 230 В~, номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 % номинальная частота: 50 Гц номинальная мощность: 60 - 400 Вт МЭК/IEC 60669-2-1, EN 60669-2-1 1) 2)		
212 белый	2200 UJ-212	6514-0-0012	1/10
212 белый	2115 J-212	6599-0-1326	10
1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1 2) без подсветки 3) лампа для замены арт. 3855			

Другие механизмы и цокольные пластины для систем связи и передачи данных вы найдете в главе Системы связи на с. 182-202.


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	рамка исполнение: для скрытой установки для горизонтальной и вертикальной установки		
212 белый	1 поста 2511-212-507	1725-0-1463	10/100
212 белый	2 поста 2512-212-507	1725-0-1465	10/100
212 белый	3 поста 2513-212-507	1725-0-1468	10/100
212 белый	4 поста 2514-212	1725-0-0571	10/100
212 белый	5 постов 2515-212	1725-0-0589	10
212 белый	2515-212-507	1725-0-1467	1

1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм


	рамка 1 пост исполнение: для скрытой установки с маркировкой "Экстренный выключатель отопления"		
212 белый	2511 JH-212	1725-0-0662	10

	рамка 1) 2) 1 пост исполнение: для скрытой установки с полем для надписи и держателем шильдика		
212 белый	1721 NS-212	1754-0-2221	10/100

1) для печати шильдиком используется программа Busch-Script
2) держатель шильдика для замены см. стр. 141

	рамка 1) 2) 2 поста исполнение: для скрытой установки с полем для надписи и держателем шильдика вертикальная		
212 белый	1722 NS-212	1754-0-2239	10/100


1) для печати шильдиком используется программа Busch-Script
2) держатель шильдика для замены см. стр. 141

	рамка 1) 2) 3 поста исполнение: для скрытой установки с полем для надписи и держателем шильдика вертикальная		
212 белый	1723 NS-212	1754-0-3708	10


1) для печати шильдиком используется программа Busch-Script
2) держатель шильдика для замены см. стр. 141


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	рамка 1) 2) исполнение: для скрытой установки с полем для надписи и держателем шильдика		
212 белый	2 поста горизонтальная 1732 NS-212	1754-0-2213	10/100
212 белый	3 поста, горизонтальная 1733 NS-212	1754-0-3716	10

1) для печати шильдиком используется программа Busch-Script
2) держатель шильдика для замены см. стр. 141


	рамка 1) 1 пост исполнение: для скрытой установки с откидной крышкой		
212 белый	2518-212	1719-0-0111	10/100


1) разрешено для использования в спортивных залах

	держатель шильдика для замены для установки на внешнем краю рамки		
	1761	1799-0-0154	10


	для перемычки рамки		
	1760	1799-0-0162	10




Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	рамка Busch-Duro 2000® SI Linear исполнение: для скрытой установки для установки в кабель-каналах		
	1 поста		
212 белый	2511-212K-101	1725-0-1458	10/100
	2 поста		
212 белый	2512-212K-101	1725-0-1459	10/100
	3 поста		
212 белый	2513-212K-101	1725-0-1460	10/100
	4 поста		
212 белый	2514-212K	1725-0-1306	10
	5 постов		
212 белый	2515-212K	1725-0-1461	10

	рамка Busch-Duro 2000® SI Linear 1) 1 поста исполнение: для скрытой установки с полем для надписи и держателем шильдика		
212 белый	1721 NSKA-212	1754-0-4093	10

1) для печати шильдиком используется программа Busch-Script

	рамка 1) исполнение: для скрытой установки с полем для надписи и держателем шильдика вертикальная		
	2 поста		
212 белый	1722 NSKA-212	1754-0-4094	10
	3 поста, вертикальная		
212 белый	1723 NSKA-212	1754-0-4096	10
	4 поста, вертикальная		
212 белый	1724 NSKA-212	1754-0-4098	1


1) для печати шильдиком используется программа Busch-Script


	рамка 1) исполнение: для скрытой установки с полем для надписи и держателем шильдика горизонтальная		
	2 поста		
212 белый	1732 NSKA-212	1754-0-4095	10
	3 поста, горизонтальная		
212 белый	1733 NSKA-212	1754-0-4097	10
	4 поста, горизонтальная		
212 белый	1734 NSKA-212	1754-0-4099	1


1) для печати шильдиком используется программа Busch-Script


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша без окна для символа, без маркировки исполнение: для скрытой установки для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки		
214 альпийский белый	2506-214-507	1731-0-1891	10/100
217 красный	2506-217	1731-0-1023	10
	с винтовым креплением (блокировочный элемент)		
214 альпийский белый	2546-214	1434-0-0554	10


	наклейки с символом самоклеющиеся (прозрачные) для клавиш 2506-xxx		
	свет		
	2144 LI	1714-0-0295	100/1000
	звонок		
	2144 KI	1714-0-0296	100/1000
	ключ		
	2144 TR	1714-0-0297	100/1000


	наклейки с символом розетка самоклеющиеся (прозрачные) для розеток SCHUKO® с откидной крышкой 20 EUK-xxx		
	2144 ST	1714-0-0298	100/1000

	клавиша для 2-х, 3-х полюсных выключателей исполнение: для скрытой установки с нейтральной линзой и маркировкой		
214 альпийский белый	2502-214	1731-0-0884	10


	клавиша исполнение: для скрытой установки для механизмов 2-х клавишных выключателей, переключателей и кнопок для скрытой установки		
	без окна для символа, без маркировки		
214 альпийский белый	2505-214	1731-0-0892	10/100
	с винтовым креплением (блокировочный элемент)		
214 альпийский белый	2545-214	1434-0-0562	10


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша контрольный переключатель исполнение: для скрытой установки с красной линзой для механизмов контрольных переключателей для скрытой установки		
214 альпийский белый	2509-214	1731-0-0900	10/100

	клавиша с красной линзой, с маркировкой исполнение: для скрытой установки для механизмов 2-х полюсных контрольных выключателей для скрытой установки		
214 альпийский белый	2508-214	1731-0-0918	10
214 альпийский белый	с винтовым креплением (блокировочный элемент) 2544-214	1434-0-0570	10

	клавиша с окном для символа выключатель, переключатель, проходной выключатель, кнопка исполнение: для скрытой установки В качестве накладки для проходного выключателя с/у, перекрестного выключателя, выключателя со шнурком без фиксации и кнопки. с окном для символа		
214 альпийский белый	2520-214	1731-0-0926	10/100

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	линза с символом исполнение: для скрытой установки для клавиши 2520-...		
214 альпийский белый	нейтральная 2525 N-214	1433-0-0010	100
214 альпийский белый	свет 2525 LI-214	1433-0-0028	100
214 альпийский белый	звонок 2525 KI-214	1433-0-0036	100
214 альпийский белый	ключ 2525 TR-214	1433-0-0044	100
	красная 2525-12	1433-0-0457	100
	линзы с символом, прозрачные		
прозрачная	свет 2145 LI	1714-0-0211	100
прозрачная	звонок 2145 KI	1714-0-0229	100
прозрачная	ключ 2145 TR	1714-0-0237	100
прозрачный	красная 2145-12	1714-0-0245	100
прозрачная	без символа 2145 N	1714-0-0203	100


	клавиша исполнение: для скрытой установки с символом для механизмов кнопок для скрытой установки		
214 альпийский белый	свет 2520 LI-214	1731-0-0934	10/100
214 альпийский белый	звонок 2520 KI-214	1731-0-0942	10
214 альпийский белый	ключ 2520 TR-214	1731-0-0959	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	2506 N-214	1731-0-0520	10

**клавиша ¹⁾ ²⁾ ³⁾
с полем для надписи**
исполнение: для скрытой установки
размер поля для надписи 57 x 11 мм
для механизмов выключателей, переключателей,
проходных выключателей и кнопок для скрытой
установки
возможна подсветка

214 альпийский
белый


- 1) шильдик прижимается прозрачным держателем
- 2) для печати шильдиком используется программа Busch-Script
- 3) подсветка с помощью ламп 8353 или 8344-1, см. стр. 16.

	2510 N-214	1731-0-0751	10
---	-------------------	-------------	----

**клавиша ¹⁾ ²⁾ ³⁾ ⁴⁾
с подсвечивающимся полем для надписи**
исполнение: для скрытой установки
для механизмов выключателей, переключателей,
проходных выключателей и кнопок для скрытой
установки
размер поля для надписи 25 x 37 мм

214 альпийский
белый


- 1) большое поле для написи, установка шильдика с тыльной стороны клавиши
- 2) прилагается 40 различных надписей
- 3) подсветка с помощью ламп 8353 или 8344-1, см. стр. 16.
- 4) для печати шильдиком используется программа Busch-Script

	2510 NLI-214	1731-0-1452	10
--	---------------------	-------------	----

**клавиша ¹⁾ ²⁾
с полем для надписи**
исполнение: для скрытой установки
со световодом для равномерной подсветки надписи
для механизмов выключателей, переключателей,
проходных выключателей и кнопок для скрытой
установки
размер поля для надписи 51 x 10 мм

214 альпийский
белый


- 1) для печати шильдиком используется программа Busch-Script
- 2) подсветка с помощью ламп 8353 или 8344-1, см. стр. 16.

	2506 N/KI-214	1731-0-0538	10
---	----------------------	-------------	----

**клавиша ¹⁾ ²⁾ ³⁾
с полем для надписи**
исполнение: для скрытой установки
с символом "звонок"
для механизмов кнопок для скрытой установки
размер поля для надписи 51 x 10 мм

214 альпийский
белый


- 1) шильдик прижимается прозрачным держателем
- 2) для печати шильдиком используется программа Busch-Script
- 3) подсветка с помощью ламп 8353 или 8344-1, см. стр. 16.

	6543-214-102	6599-0-2816	1/10
---	---------------------	-------------	------

**клавиша ¹⁾ ²⁾ ³⁾
с лампой подсветки**
исполнение: для скрытой установки
для светорегулятора 6550 U-10x, клавишного
светорегулятора 6560 U-101, универсального
светорегулятора 6593 U, универсального реле
6401 U-10x, 2-х канального универсального реле
6402 U

214 альпийский
белый


- 1) взаимозаменяемы с предшествующей моделью 6543-xxx
- 2) светорегулятор для ЭПРА 6550 U-xxx без подсветки
- 3) лампа для замены арт. 3857

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	6545-214	6599-0-2889	1/10

**клавиша
с лампой подсветки**
исполнение: для скрытой установки
для 2-х канального светорегулятора 6565 U


214 альпийский
белый

НОВИНКА

	2114-214	6599-0-0195	10
---	-----------------	-------------	----

**центральная плата
для усилителя мощности**
исполнение: для скрытой установки
для механизма усилителя 6594 U
для EIB-терморегулятора 6134/10 и цоколя для
заглушки 6930/01

214 альпийский
белый

	2115-214	6599-0-0237	10/100
---	-----------------	-------------	--------

**центральная плата ¹⁾
с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой
подсветки**
исполнение: для скрытой установки
для светорегуляторов Busch-Dimmer®
для механизмов 2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-
101/6519 U/6591 U-101/6592 U/2112 U-101 и 6520 U

214 альпийский
белый

- 1) лампа для замены арт. 3855


	6815-214	6800-0-2272	1/10
---	-----------------	-------------	------

**сенсор комфортного выключателя Busch ¹⁾
с ориентирующим светом.**
исполнение: для скрытой установки
для 2-проводного механизма 6815 U
устанавливаемый режим эксплуатации:
полуавтоматический режим - автоматическое
включение, ручное выключение.
устанавливаемый режим: временной автомат - ручное
включение, автоматическое (на основании времени и
движения) выключение.
устанавливаемый режим: автоматический -
автоматическое (на основании движения) включение и
выключение.
Постоянная возможность управления кнопкой.
Можно установить время задержки выключения: 1-10
мин
Плотность наблюдения: 9 секторов с 28 сигнальными
сегментами.
защита от ложного срабатывания на животных,
зона действия: по фронту: 5 м, по сторонам: 3 м
угол расхождения лучей: 170 °
пороговая освещенность: 0,5 Люкс - 300 Люкс , 1000
Люкс
высота установки: 0,8 м - 1,2 м
класс защиты датчика: IP 20
рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C

214 альпийский
белый

НОВИНКА

- 1) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно

	2504-214	1713-0-0163	10/100
---	-----------------	-------------	--------


**клавиша
с маркировкой**
исполнение: для скрытой установки
для выключателей жалюзи
для механизмов 2000/4 U и 2020/4 US


214 альпийский
белый

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой исполнение: для скрытой установки для выключателей жалюзи для механизмов 2712/2713 U и 2722/2723 U		
214 альпийский белый	2542 DR-214	1753-0-2264	10
	центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой исполнение: для скрытой установки для переключателя на три положения с нулевым положением для механизма 2710 U		
214 альпийский белый	2542 DR/01-214	1710-0-3109	10
	центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой исполнение: для скрытой установки для переключателя на три положения без нулевого положения для механизма 2710/1 U		
214 альпийский белый	2542 DR/02-214	1710-0-3420	10
	центральная плата с маркировкой исполнение: для скрытой установки для выключателей жалюзи с замком для механизмов 2712/2713 USL-101 и 2722/2723 USL-101		
214 альпийский белый	2557 PZ-214-101	1710-0-1415	10
	центральная плата с маркировкой исполнение: для скрытой установки для выключателя с замком для механизма 2733 USL-101		
214 альпийский белый	2557 SLPZ-214-101	1710-0-1456	10
	центральная плата исполнение: для скрытой установки для элемента управления с памятью 6457		
214 альпийский белый	1773 JA-214	1724-0-2299	10
	клавиша исполнение: для скрытой установки для механизмов систем управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101 для базового механизма жалюзи 6418 U для механизма универсального серийного реле Busch 6402 U		
214 альпийский белый	НОВИНКА 6430-214-102	6430-0-0314	1/10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата исполнение: для скрытой установки для механизма датчика силы ветра и освещенности 6480 U-10x		
214 альпийский белый	1775 S/W-214-101	1710-0-3123	10
	центральная плата исполнение: для скрытой установки для комфортного элемента управления таймером 6455 для стандартного элемента управления таймером 6456		
214 альпийский белый	НОВИНКА 6435-214	6430-0-0286	10/100
	центральная плата исполнение: для скрытой установки для механизма таймера обратного отсчета 6465 U		
214 альпийский белый	1773-214	1724-0-2117	10
	центральная плата исполнение: для скрытой установки для механизма таймера обратного отсчета 6465 U (открыта только кнопка Старт/Стоп)		
214 альпийский белый	1773/10-214	1724-0-2554	10/100
	центральная плата 1) 2) исполнение: для скрытой установки В качестве наклейки для светодиодных индикаторов режима работы с/у. для механизма 2062 U Размер информационного поля 43 x 43 мм		
214 альпийский белый	2562-214	1731-0-1920	1
	линза для световых сигнализаторов исполнение: для скрытой установки наклейка для световых сигнализаторов для скрытой установки для механизмов 2061/2661 U		
прозрачная	2526-11	1512-0-0193	10
красный	2526-12	1512-0-0201	10
зеленый	2526-13	1512-0-0219	10
14 оранжевый	2526-14	1512-0-0227	10

1) К наклейке прилагаются 46 различных надписей и символов.
2) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	заглушка с суппортом исполнение: для скрытой установки		
214 альпийский белый	2538-214	1715-0-0275	10/100


	центральная плата¹⁾ с суппортом исполнение: для скрытой установки с выводом для кабеля с компенсатором натяжения кабеля (без клеммной колодки)		
214 альпийский белый	2527-214	1710-0-0110	10

1) центральная плата может быть использована как накладка для телефонной розетки (VDo)


	центральная плата исполнение: для скрытой установки для коммуникационных розеток UAE арт. 0213, (кат. 3/ISDN), 0216 (кат. 5e/6) Ackermann (WAEGV 8 EKR/EK) BTR (UAE design и IAE design) Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). с наклонным выходом		
214 альпийский белый	1803-214	1753-0-8394	10

	центральная плата 2 порта исполнение: для скрытой установки для коммуникационных розеток UAE Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E) BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design и IAE design) cti (cti-wire 2.8 кат.6) Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). с наклонным выходом		
214 альпийский белый	1803-02-214	1753-0-8402	10
215 черный	1803-02-215	1753-0-9111	10


	центральная плата исполнение: для скрытой установки для механизмов TAE для механизмов UAE/TAE для розетки для громкоговорителя Подходит для арт. № 0247 и 0248. для перенапряжения и розеток для громкоговорителя 0247, 0248		
214 альпийский белый	2539-214	1724-0-0913	10/100


	центральная плата¹⁾ с суппортом исполнение: для скрытой установки с двумя разъемами для громкоговорителя с винтовыми клеммами сечение кабеля до 4 мм ² (жесткий)		
214 альпийский белый	2147 U-214	1723-0-0162	10
215 черный	2147 U-215	1723-0-0170	10

1) Другие розетки для громкоговорителя см. с. 185

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата^{1) 2)} розетка исполнение: для скрытой установки для телефонных розеток (TDO)		
214 альпийский белый	1762-214-506	1724-0-1705	10/100

1) подходящие механизмы: TDO 3x 10 OUP (для 1 телефона и 2-х дополнительных устройств)
2) внешний вид такой же

	центральная плата исполнение: для скрытой установки В качестве накладки для телефонных розеток (VDo). Возможно одиночное и двойное подключение.		
214 альпийский белый	2536-214	1724-0-0921	10


	центральная плата *) исполнение: для скрытой установки Подходит для телефонных разъемов Ado, телефонных коробок, штекеров для факсимильных аппаратов, передачи данных и штекеров модемов типа ADo.		
214 альпийский белый	2535-214	1724-0-0905	10

*) Исходные модели


	центральная плата 2 гнезда исполнение: для скрытой установки центральное крепление винтом M3 для стандартных антенных розеток соотв. DIN 45330		
214 альпийский белый	2531-214	1724-0-0897	10/100
215 черный	2531-215	1724-0-1200	10

	центральная плата¹⁾ 3 гнезда исполнение: для скрытой установки радио/ТВ/спутник центральное крепление винтом M3 для стандартных антенных розеток соотв. DIN 45330		
214 альпийский белый	1743-03-214	1724-0-1754	10/100


1) механизмы антенных розеток см. стр. 187.

	центральная плата^{1) 2)} 50 x 50 мм исполнение: для скрытой установки В качестве накладки для антенных розеток на 4 поста EVU 02 F, GEVU 15 S фирмы Hirschmann. Используется только с адаптером 1746-xxx, производится без откидной крышки.		
214 альпийский белый	1743-04-214	1753-0-8642	10


1) Адаптер без откидной крышки см. с. 192.
2) подходит для серий Reflex SI: цвет-214, *alpha*: цвета-24 и -24G, *impuls*: цвет-74

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата 1) 2) 50 x 50 мм исполнение: для скрытой установки В качестве накладки для антенных розеток на 4 поста SAT400/EAS/DC; EAS 405; 413 DAS фирмы Ankaro. Используется только с адаптером 1746-xxx, производится без откидной крышки.		
214 альпийский белый	1743/10-04-214	1753-0-8659	10


1) Адаптер без откидной крышки см. с. 192.
2) подходит для серий Reflex SI: цвет-214, *alph* пиа: цвета-24 и -24 G, *impuls*: цвет-74

	центральная плата 1) с полем для надписи исполнение: для скрытой установки с наклонным выходом для скрытия механизмов IBM ACS-/Reichle & De-Massari для размещения держателей модулей 1801 EB-10 или 1801 EB-16 размер поля для надписи 41,5 x 10 мм без распорок		
214 альпийский белый	1801-214	1753-0-8162	10


1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script


	центральная плата 1) 2) *) с полем для надписи исполнение: для скрытой установки с наклонным выходом для механизмов IBM ACS-/Thomas & Betts и IBM MiniC. Для RJ, кат. 5, LWL ST и SMA, NEVADA WESTERN/OMNI 5, IBM MiniC Используется только с установочным клипом IBM или. Thomas & Betts. размер поля для надписи 41,5 x 10 мм без распорок		
214 альпийский белый	1802-214	1753-0-8188	10


1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script
2) Thomas & Betts-Clips
025-1099-1BK (черный); IBM 58 G 6873
025-1099-1W (белый); IBM 58 G 6965
IBM-MiniC-Clips
51 H 7903 (черный),
51 H 7904 (белый),
51 H 7961 (кремово – белый)
*) Исходные модели

	центральная плата 1) с полем для надписи исполнение: для скрытой установки со шторками, для 2-х разъемов Modular Jack только для суппортов 1810, 1812, 1814, 1816 и 1818 размер поля для надписи 41,5 x 10 мм		
214 альпийский белый	1800-214	1753-0-8030	10/100


1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

	центральная плата с суппортом исполнение: для скрытой установки для 1-го разъема Modular Jack для арт. 0210 и 0211 без распорок		
214 альпийский белый	2561-214	1753-0-3833	10/100


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата с суппортом исполнение: для скрытой установки для 2-х разъемов Modular Jack для арт. 0210 и 0211 без распорок		
214 альпийский белый	2561-02-214	1753-0-3965	10

	промежуточное кольцо исполнение: для скрытой установки для использования круглых комбинированных приборов (диаметр 45 мм) в рамках		
214 альпийский белый	2519-214	1726-0-0025	10


	центральная плата с накладкой 50 x 50 мм исполнение: для скрытой установки для телекоммуникационных механизмов с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д.		
214 альпийский белый	1746-214-101	1726-0-0181	10/100


	центральная плата *) с суппортом исполнение: для скрытой установки для штепсельных разъемов LAN (локальной сети) Номер IBM 8310574 без распорок		
214 альпийский белый	2547-214	1724-0-0939	10

*) Исходные модели


	центральная плата 1) с полем для надписи исполнение: для скрытой установки с наклонным выходом для механизмов AMP-ACO и Siemens ICCS/SML Подходит только для фирмы AMP/тип ACO 0-1394763-1. без распорок		
214 альпийский белый	1769-214	1753-0-8790	10


1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script


	центральная плата с суппортом исполнение: для скрытой установки для 25-полюсных разъемов D-Sub без распорок		
214 альпийский белый	2549-214	1724-0-0962	10


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата XLR 1) исполнение: для скрытой установки В качестве накладки для штекеров Neutrik, тип FP. без распорок		
214 альпийский белый	2553-214	1724-0-1127	10


1) Neutrik, серия D и Speakon, см. стр. 195


	центральная плата с суппортом исполнение: для скрытой установки соотв. DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 и 45329 для разъемов с резьбовым креплением M 16x0,75 (крепится в цоколе) диаметр разъемов 6, 8, 18 мм		
214 альпийский белый	2530-214	1724-0-1119	10

	центральная плата с суппортом исполнение: для скрытой установки для разъемов BNC и TNC диаметр разъемов 6, 8, 18 мм		
214 альпийский белый	2529-214	1710-0-1076	10


	розетка для выравнивания потенциалов 2 поста исполнение: для скрытой установки без распорок для кабелей сечением до 1 x 6 мм ² и 4 x 2,5 мм ² (DIN/IEC 601 часть 1, VDE 0750 часть 1 12.91) Клеммные винты соотв. DIN 42801.		
214 альпийский белый	2095 UC-214	2495-0-0059	10/100

	центральная плата с суппортом исполнение: для скрытой установки с винтовым креплением для разъемов диаметром 19 мм, в частности для выравнивания потенциалов и Twinax без распорок		
214 альпийский белый	2534-214	1724-0-1168	10


	центральная плата с суппортом исполнение: для скрытой установки с винтовым креплением крепление центральной гайкой для сигнальных устройств диаметром 22,5 мм без распорок		
214 альпийский белый желтый	2533-214 2533-214-15	1724-0-1150 1724-0-2696	10 10/100

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата 1) с суппортом исполнение: для скрытой установки для коммуникационных разъемов с полем для надписи 53,7 x 11,7 мм без распорок		
214 альпийский белый	1758-214	1724-0-1663	10/100


1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

	розетка SCHUKO® 1) 2) исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
214 альпийский белый	20 EUC-214-507	2011-0-3789	10/100
217 красный	20 EUC-217	2011-0-2027	10/100

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620 могут использоваться как распределительные
2) оранжевые и зеленые розетка SCHUKO®, см. главу Busch-Duro 2000® SI

	розетка SCHUKO® 1) с круглым несущим суппортом исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E для установки в кабель-каналы номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
214 альпийский белый	20 EUCRD-214	2011-0-2183	10
217 красный	20 EUCRD-217	2011-0-2217	10


1) клеммы подключения соотв. VDE 0620 могут использоваться как распределительные


	розетка SCHUKO® 1) 2) с защитными шторками исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
214 альпийский белый	20 EUCKS-214	2013-0-4656	10/100
215 черный	20 EUCKS-215	2013-0-4706	10
217 красный	20 EUCKS-217	2013-0-4722	10


1) клеммы подключения соотв. VDE 0620 могут использоваться как распределительные
2) розетка SCHUKO® с защитными шторками (VDE 0620), заменяет прежний термин "... с защитой от детей"

	Busch-Protector®, розетка SCHUKO® 1) с защитой от перенапряжения исполнение: для скрытой установки 2 P + E со встроенным и внешним сигнальным контактами, $I_{SN} = 5 \text{ kA}$ для защиты чувствительных приборов и бытовой техники (компьютеры, аудио/видео-системы и т.д.), эффективно уменьшает перенапряжение между вторичным распределением электроэнергии и розетками SCHUKO®, Класс проверки разрядника: классификация Тур 2 номинальное напряжение: 250 В~ напряжение на вторичной обмотке: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
214 альпийский белый	2310EUGL/VA-214-11	2011-0-3817	1/10
217 красный	2310EUGL/VA-217-11	2011-0-3818	1/10

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	сервисная розетка Busch-Servicesteckdose^{®1)} исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E с механизмом выталкивания вилки проверено Обществом Геронотехники номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
214 альпийский белый	20 EUCDR-214	2011-0-2605	10
1) клеммы подключения соотв. VDE 0620 могут использоваться как распределительные			


	FI-SCHUKOMAT розетка SCHUKO[®] со встроенным УЗО^{1) 2) 3)} со встроенным УЗО исполнение: для скрытой установки со встроенным УЗО с защитными шторками соответствует нормам VDE 0664 2-х полюсное отключение (P,N) без контроля РЕ-проводника ток утечки: 30 мА, время отключения: ≤ 30 мс, ток короткого замыкания: 3000 А (с предохранителем 25 А GL), ударный ток: 250 А (8/20) мс, без распорок номинальное напряжение: 230 В~ номинальная частота: 45 Гц/60 Гц номинальный ток: 16 А класс защиты: IP 21 рабочая температура прибора: -25 °С до 40 °С		
214 альпийский белый	3118 EUCKS-214	3116-0-0605	1
1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные 2) мероприятия по контролю безопасности проводить в соответствии с требованиями VDE 0100 3) розетка SCHUKO [®] с защитными шторками (VDE 0620), заменяет прежний термин "... с защитой от детей"			

	FI-SCHUKOMAT розетка SCHUKO[®] со встроенным УЗО^{1) 2) 3)} 2-х полюсное отключение (P,N) исполнение: для скрытой установки с защитными шторками без контроля РЕ-проводника с соединительным кабелем и защитой последовательно подключенных розеток ток утечки: 30 мА, время отключения: ≤ 30 мс, ток короткого замыкания: 3000 А (с предохранителем 25 А GL), ударный ток: 250 А (8/20) мс, без распорок номинальное напряжение: 230 В~ номинальная частота: 45 Гц/60 Гц номинальный ток: 16 А класс защиты: IP 21 рабочая температура прибора: -25 °С до 40 °С		
214 альпийский белый	3120 EUCKS-214	3116-0-0621	1
1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные 2) мероприятия по контролю безопасности проводить в соответствии с требованиями VDE 0100 3) розетка SCHUKO [®] с защитными шторками (VDE 0620), заменяет прежний термин "... с защитой от детей"			

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	Buschmat FI^{1) 2)} 2-х полюсное отключение (P,N) исполнение: для скрытой установки со встроенным УЗО, с соединительным кабелем, защита последовательно подключенных электропотребителей, ток утечки: 30 мА, время отключения: ≤ 30 мс, ток короткого замыкания: 3000 А (с предохранителем 25 А GL), ударный ток: 250 А (8/20) мс, без распорок номинальное напряжение: 230 В~ номинальная частота: 45 Гц/60 Гц номинальный ток: 16 А класс защиты: IP 21 рабочая температура прибора: -25 °С до 40 °С		
214 альпийский белый	3150 UC-214	3117-0-0002	1
1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные 2) мероприятия по контролю безопасности проводить в соответствии с требованиями VDE 0100			

	розетка SCHUKO^{®1) 2)} с контрольной лампой исполнение: для скрытой установки 2 P + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
214 альпийский белый	2300 EUCKL-214	2011-0-1904	10
центральные платы для розеток SCHUKO[®] 2300 EICGL-....³⁾			
214 альпийский белый	2399 C-214	2099-0-0026	10
1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные 2) оранжевые и зеленые розетка SCHUKO [®] , см. главу Busch-Duro 2000 [®] SI 3) только для замены			

	объектная розетка Busch-Objektsteckdose^{®1) 2)} с привинчиваемым опорным кольцом. исполнение: для скрытой установки комплектное изделие с безвинтовыми клеммами 2 P + E центральная плата с разжимным механизмом номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
214 альпийский белый	20 EUA-214	2011-0-3629	10
1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные 2) возможна только одиночная установка (не в рамках)			

	розетка SCHUKO^{®1)} с крышкой исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E с откидной крышкой (фиксируется в открытом положении) номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
214 альпийский белый	20 EUK-214	2018-0-0778	10/100
1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные			

Продукт Арт № Номер заказа Упаковка



розетка SCHUKO® 1) 2)
с откидной крышкой и полем для надписи
 исполнение: для скрытой установки
 с безвинтовыми клеммами
 2 P + E
 с откидной крышкой (фиксируется в открытом положении)
 размер поля для надписи 51 x 10 мм
 номинальное напряжение: 250 В~
 номинальный ток: 16 А

214 альпийский белый **20 EUKN-214** 2018-0-0885 10

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
 2) для печати шильдиков используется программа Busch-Script



розетка SCHUKO® 1)
с крышкой
 исполнение: для скрытой установки
 с безвинтовыми клеммами
 2 P + E
 с индивидуальным замком
 в комплект поставки входят 2 ключа
 номинальное напряжение: 250 В~
 номинальный ток: 16 А

214 альпийский белый **20 EUKSL-214** 2018-0-1289 10

1) с типовым замком - по заказу



розетка SCHUKO® 1)
с маркировкой "EDV"
 исполнение: для скрытой установки
 с безвинтовыми клеммами
 2 P + E
 номинальное напряжение: 250 В~
 номинальный ток: 16 А

214 альпийский белый **20 EUC/DV-214** 2011-0-3074 10/100

217 красный цветная маркировка цоколя
20 EUC/DV-217 2011-0-2167 10/100

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные



переключатель на 2 положения для вентиляторов 1)
1 полюс, перекидной контакт
 исполнение: для скрытой установки
 номинальное напряжение: 250 В~
 номинальный ток: 10 АХ

214 альпийский белый **2711 UCURL-214** 1164-0-0144 10

1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1



центральная плата
 исполнение: для скрытой установки
 для терморегулятора
 для механизма 1082 UF

214 альпийский белый **1782-214** 1710-0-3082 10

Продукт Арт № Номер заказа Упаковка



центральная плата
 исполнение: для скрытой установки
 для терморегулятора с таймером
 для механизмов 1080 U и 1080 UF

214 альпийский белый **1780-214** 1710-0-2058 10



центральная плата для комнатного терморегулятора с нормально-закрытым контактом
 исполнение: для скрытой установки
 для терморегуляторов 1094 U, 1097 U

214 альпийский белый **1794-214** 1710-0-3531 10/100



центральная плата для комнатного терморегулятора с нормально-закрытым контактом
 исполнение: для скрытой установки
 с переключателем экономичного режима
 для терморегулятора 1095 U, 1096 U

214 альпийский белый **1795-214** 1710-0-3556 10



датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Стандарт 1)
с селективной линзой
 исполнение: для скрытой установки
 для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности,
 с защитой от срабатывания на животных,
 для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101,
 для электронного механизма 6804 U-101,
 для механизма светорегулятора 6593 U,
 для дополнительного механизма 6805 U,
 плотность зоны наблюдения: 18 секторов с 72 сегментами,
 задержка отключения: 80 с
 зона действия: по фронту: 12 м, по сторонам: 8 м
 угол расхождения лучей: 180 °
 пороговая освещенность: 5 Люкс - 1000 Люкс
 высота установки: 0,8 м - 1,2 м
 класс защиты датчика: IP 20
 рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C

214 альпийский белый **6810-214-101** 6800-0-2037 1/10

1) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
 <p>датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II 1) с селективной линзой исполнение: для скрытой установки для механизмов 6804 U-10x/6401 U-10x/6593 U/6805 U/6812 U-10x/6402 U, защита от ложного срабатывания на животных, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, задержка выключения: 10 с - 30 мин или короткий импульс 1 с, плотность зоны наблюдения: 18 секторов с 72 сегментами, зона действия: по фронту: 12 м, по сторонам: 8 м угол расхождения лучей: 180 ° пороговая освещенность: 5 Люкс - 1000 Люкс высота установки: 0,8 м - 1,2 м класс защиты датчика: IP 20 рабочая температура прибора: 0 °С до 35 °С</p>	214 альпийский белый	6800-214-104	6800-0-2067 1/10


1) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно

 <p>датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II 1) 2) с мультилинзой исполнение: для скрытой установки для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности, контроль до уровня земли, для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 6804 U-101, для механизма светорегулятора 6593 U, для дополнительного механизма 6805 U, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, плотность зоны наблюдения: 28 секторов с 112 сегментами, задержка выключения: 10 с - 30 мин или короткий импульс 1 с, зона действия: по фронту: 15 м, по сторонам: 5 м угол расхождения лучей: 180 ° пороговая освещенность: 5 Люкс - 1000 Люкс высота установки: 0,8 м - 1,2 м или: 2,5 м класс защиты датчика: IP 20 рабочая температура прибора: 0 °С до 35 °С</p>	214 альпийский белый	6800-214-104M	6800-0-2083 1/10
---	----------------------	----------------------	------------------


1) положение при монтаже: движковый выключатель вверх
2) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно


 <p>коробка для открытой установки исполнение: для открытой установки с глухим основанием (соотв. VDS) для механизмов и центральных плат с рамками или для устройств в сборе из серий для скрытой проводки</p>	214 альпийский белый	1701-214	1799-0-0295 10/100
	217 красный	1701-217	1799-0-0329 10
2 поста			
214 альпийский белый	1702-214	1799-0-0345	10
217 красный	1702-217	1799-0-0378	10
3 поста			
214 альпийский белый	1703-214	1799-0-0394	1/10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
 <p>ввод для кабель-канала для коробок открытой установки исполнение: для открытой установки подходит для 1701-.../1702-... и 1703-... материал: десмопан сечение кабель-каналов: 15 x 15 мм до 19 x 19 мм</p>	214 альпийский белый	2087-214	1761-0-1236 10
	 <p>ввод для кабеля для коробок открытой установки исполнение: для открытой установки подходит для 1701-.../1702-... и 1703-... материал: десмопан</p>	214 альпийский белый	2088-214


 <p>накладка 1) с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой подсветки исполнение: для скрытой установки для светорегуляторов Busch-Dimmer® для механизмов 2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-101/6519 U/6591 U-101/6592 U/2112 U-101 и 6520 U</p>	214 альпийский белый	2115 J-214	6599-0-0229 10
--	----------------------	-------------------	----------------

1) лампа для замены арт. 3855

 <p>центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой исполнение: для скрытой установки для выключателей жалюзи для механизмов 2712/2713 U и 2722/2723 U</p>	214 альпийский белый	2542 JDR-214	1753-0-2462 10
---	----------------------	---------------------	----------------

 <p>розетка SCHUKO® 1) исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А</p>	214 альпийский белый	20 EUJ-214	2011-0-1896 10/100
---	----------------------	-------------------	--------------------


1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

 <p>розетка SCHUKO® 1) 2) с защитными шторками исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А</p>	214 альпийский белый	20 EUJKS-214	2013-0-4664 10
--	----------------------	---------------------	----------------


1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) розетка SCHUKO® с защитными шторками (VDE 0620), заменяет прежний термин "... с защитой от детей"

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	розетка SCHUKO®^{1) 2)} с суппортом (резьбовые крепления). исполнение: для скрытой установки 2 P + E устройство в сборе суппорт 90 x 90 мм номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
214 альпийский белый	20 EUJSR-214	2011-0-3132	1


1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) возможна только одиночная установка (не в рамках)

	двойная розетка SCHUKO®¹⁾ исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E для установки в одну монтажную коробку номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
214 альпийский белый	20-02 EUJ-214	2014-0-1007	10/100


1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

	двойная розетка SCHUKO®^{1) 2)} с защитными шторками исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E для установки в одну монтажную коробку номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
214 альпийский белый	20-02 EUJKS-214	2021-0-0343	10

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) розетка SCHUKO® с защитными шторками (VDE 0620), заменяет прежний термин "... с защитой от детей"


	комбинация^{1) 2)} розетка SCHUKO® и переключатель исполнение: для скрытой установки 2 P + E клавишный: 10 А, 250 В. переключатель номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
214 альпийский белый	4310/6 EUJ-214	1611-0-0169	10

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1

	выключатель со шнурком¹⁾ переключатель исполнение: для скрытой установки с винтовыми клеммами номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ		
214 альпийский белый	2610/6 UJ-214	1315-0-0027	10

1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1

Другие механизмы и цокольные пластины для систем связи и передачи данных вы найдете в главе Системы связи на с. 182-202.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	рамка исполнение: для скрытой установки для горизонтальной и вертикальной установки 1 пост ¹⁾		
214 альпийский белый	2511-214-507	1725-0-1464	10/100
217 красный	2511-217	1725-0-1058	10

2 поста

214 альпийский белый	2512-214-507	1725-0-1466	10/100
217 красный	2512-217	1725-0-1082	10

3 поста

214 альпийский белый	2513-214	1725-0-0944	10/100
-------------------------	-----------------	-------------	--------


4 поста


214 альпийский белый	2514-214	1725-0-0951	10/100
-------------------------	-----------------	-------------	--------

5 постов


214 альпийский белый	2515-214	1725-0-0969	10
-------------------------	-----------------	-------------	----

1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм

	рамка 1 пост исполнение: для скрытой установки с маркировкой "Экстренный выключатель отопления" для горизонтальной и вертикальной установки		
214 альпийский белый	2511 JH-214	1725-0-1009	10

	рамка^{1) 2)} 1 пост исполнение: для скрытой установки с полем для надписи и держателем шильдика		
214 альпийский белый	1721 NS-214	1754-0-2155	10/100

1) для печати шильдиком используется программа Busch-Script
2) держатель шильдика для замены см. стр. 141


	рамка^{1) 2)} исполнение: для скрытой установки с полем для надписи и держателем шильдика 2 поста вертикальная		
214 альпийский белый	1722 NS-214	1754-0-2163	10



3 поста, вертикальная

214 альпийский белый	1723 NS-214	1754-0-3724	10
-------------------------	--------------------	-------------	----


1) для печати шильдиком используется программа Busch-Script
2) держатель шильдика для замены см. стр. 141

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	рамка 1) 2) исполнение: для скрытой установки с полем для надписи и держателем шильдика		
	2 поста горизонтальная		
214 альпийский белый	1732 NS-214	1754-0-2171	10
	3 поста, горизонтальная		
214 альпийский белый	1733 NS-214	1754-0-3732	10
1) для печати шильдиком используется программа Busch-Script 2) держатель шильдика для замены см. стр. 141 3) разрешено для использования в спортивных залах			

	рамка 1) 1 пост исполнение: для скрытой установки с откидной крышкой		
214 альпийский белый	2518-214	1719-0-0061	10
1) разрешено для использования в спортивных залах			


	держатель шильдика для замены для установки на внешнем краю рамки		
	1761	1799-0-0154	10
	для перемычки рамки		
	1760	1799-0-0162	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	рамка Reflex SI Linear исполнение: для скрытой установки для установки в кабель-каналах		
	1 пост		
214 альпийский белый	2511-214K	1725-0-0977	10/100
217 красный	2511-217K	1725-0-1207	10
	2 поста		
214 альпийский белый	2512-214K	1725-0-0985	10/100
217 красный	2512-217K	1725-0-1231	10
	3 поста		
214 альпийский белый	2513-214K	1725-0-0993	10/100
	4 поста		
214 альпийский белый	2514-214K	1725-0-1314	10
	5 постов		
214 альпийский белый	2515-214K	1725-0-1462	10

	рамка Reflex SI Linear 1) 2) 1 пост исполнение: для скрытой установки с полем для надписи и держателем шильдика		
214 альпийский белый	1721 NSKA-214	1754-0-4058	10
1) для печати шильдиком используется программа Busch-Script 2) держатель шильдика для замены см. стр. 141			

	рамка 1) 2) исполнение: для скрытой установки с полем для надписи и держателем шильдика		
	2 поста вертикальная		
214 альпийский белый	1722 NSKA-214	1754-0-4059	10
	3 поста, вертикальная		
214 альпийский белый	1723 NSKA-214	1754-0-4061	10/100
	4 поста, вертикальная		
214 альпийский белый	1724 NSKA-214	1754-0-4063	1
1) для печати шильдиком используется программа Busch-Script 2) держатель шильдика для замены см. стр. 141			



Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка	Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	рамка 1) 2) исполнение: для скрытой установки с полем для надписи и держателем шильдика						
	2 поста горизонтальная						
	214 альпийский белый	1732 NSKA-214	1754-0-4060	10			
	3 поста, горизонтальная						
214 альпийский белый	1733 NSKA-214	1754-0-4062	10				
4 поста, горизонтальная							
214 альпийский белый	1734 NSKA-214	1754-0-4064	1				
1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script 2) держатель шильдика для замены см. стр. 141							