

Однополюсные, многозажимные клеммы

Винтовой зажим  DIN 1-3

Клеммы М 4/6.3А - 4 мм² шириной 6 мм

Характеристики

Сечения подключаемого провода (мм ²)	IEC NFC DIN	
	Одножильный	Многожильный
Напряжение	В	800
Номинальный ток	А	32
Номинальное сечение провода	мм ²	4
Длина зачистки изоляции	мм	9,5
Рекомендуемый момент затяжки	Нм	0.5-0.8

Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Стандартная клемма	серая <input type="checkbox"/> М 4/6.3А	1SNA 115 468 R2000	50
Стандартная клемма	синяя <input type="checkbox"/> М 4/6.3А.N	1SNA 125 468 R2200	50
Стандартная клемма	бежевая V0 <input type="checkbox"/> М 4/6.3А.V0	1SNA 195 468 R2100	50

Аксессуары

Торцевой фиксатор	серый <input type="checkbox"/>	BAM2	10 мм	1SNA 206 351 R1600	50
Торцевой изолятор	серый <input type="checkbox"/>	FEM3A	3 мм	1SNA 116 576 R1500	20
	синий <input type="checkbox"/>	FEM3A	3 мм	1SNA 126 576 R1700	20
	желтый <input type="checkbox"/>	FEM3A	3 мм	1SNA 103 862 R2000	20
Собранная перемычка (с защитой IP20)	2 полюса	VJM16	32 А	1SNA 176 663 R0000	10
	3 полюса	VJM16	32 А	1SNA 176 664 R0100	10
	4 полюса	VJM16	32 А	1SNA 176 665 R0200	10
	5 полюсов	VJM16	32 А	1SNA 176 666 R0300	10
	10 полюсов	VJM16	32 А	1SNA 176 667 R0400	10
Перемычка безвинтовая	2 полюса	VJE6.2	32 А	1SNA 299 694 R0400	100
	3 полюса	VJE6.3	32 А	1SNA 299 695 R0500	70
	4 полюса	VJE6.4	32 А	1SNA 299 696 R0600	50
	5 полюсов	VJE6.5	32 А	1SNA 299 697 R0700	40
	10 полюсов	VJE6.10	32 А	1SNA 299 702 R1400	20

Клеммы М 4/6.4А - 4 мм² шириной 6 мм

Характеристики


Сечения подключаемого провода (мм ²)	IEC NFC DIN	
	Одножильный	Многожильный
Напряжение	В	800
Номинальный ток	А	32
Номинальное сечение провода	мм ²	4
Длина зачистки изоляции	мм	9,5
Рекомендуемый момент затяжки	Нм	0.5-0.8

Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Стандартная клемма	серая <input type="checkbox"/> М 4/6.4А	1SNA 115 479 R2300	50
Стандартная клемма	синяя <input type="checkbox"/> М 4/6.4А.N	1SNA 125 479 R2500	50
Стандартная клемма	бежевая V0 <input type="checkbox"/> М 4/6.4А.V0	1SNA 195 479 R2400	50

Аксессуары

Торцевой фиксатор	серый <input type="checkbox"/>	BAM2	10 мм	1SNA 206 351 R1600	50
Торцевой изолятор	серый <input type="checkbox"/>	FEM4A	3 мм	1SNA 116 629 R2200	20
	синий <input type="checkbox"/>	FEM4A	3 мм	1SNA 126 629 R2400	20
	желтый <input type="checkbox"/>	FEM4A	3 мм	1SNA 103 863 R2100	20
Собранная перемычка (с защитой IP20)	2 полюса	VJM16	32 А	1SNA 176 663 R0000	10
	3 полюса	VJM16	32 А	1SNA 176 664 R0100	10
	4 полюса	VJM16	32 А	1SNA 176 665 R0200	10
	5 полюсов	VJM16	32 А	1SNA 176 666 R0300	10
	10 полюсов	VJM16	32 А	1SNA 176 667 R0400	10
Перемычка безвинтовая	2 полюса	VJE6.2	32 А	1SNA 299 694 R0400	100
	3 полюса	VJE6.3	32 А	1SNA 299 695 R0500	70
	4 полюса	VJE6.4	32 А	1SNA 299 696 R0600	50
	5 полюсов	VJE6.5	32 А	1SNA 299 697 R0700	40
	10 полюсов	VJE6.10	32 А	1SNA 299 702 R1400	20



М 4/6.3А



BAM2




FEM3A



VJM16



VJE6



М 4/6.4А



BAM2



FEM4A



VJM16



VJE6