



# Клеммы с разъединителями для тяжелых режимов

Винтовой зажим ⇐ ⇐ DIN 1-3

## Клеммы MA 2,5/5.SNB - 2.5 мм<sup>2</sup> шириной 5 мм



### MA 2,5/5.SNB



### Характеристики

Сечения подключаемого провода (мм <sup>2</sup> )	IEC NFC DIN	
	Одножильный	0.5 - 4
Напряжение	В	320
Номинальный ток	А	10
Номинальное сечение провода	мм <sup>2</sup>	2.5
Длина зачистки изоляции	мм	10
Рекомендуемый момент затяжки	Нм	0.4 - 0.6


### Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка	
Стандартная клемма	серый/оранжевый <input checked="" type="checkbox"/>	MA 2,5/5.SNB	1SNA 115 699 R2000	50
Стандартная клемма с тестовыми розетками Ø 2 мм	серый/оранжевый <input checked="" type="checkbox"/>	MA 2,5/5.SNBT1	1SNA 115 700 R0500	50


### Аксессуары

Торцевой фиксатор	серый	<input type="checkbox"/> BAM	9.1 мм	1SNA 206 351 R1600	50
Торцевой изолятор	серый	<input type="checkbox"/> FEM6	2.8 мм	1SNA 118 368 R1600	20
	оранжевый	<input checked="" type="checkbox"/> FEM6	2.8 мм	1SNA 103 126 R1600	20
Разделитель цепей	серый	<input type="checkbox"/> SCF6	3 мм	1SNA 118 707 R0300	20
Соединитель экрана		CBM5	0.5 мм	1SNA 178 745 R1400	50
		CBM8	0.8 мм	1SNA 178 746 R1500	50

## Клеммы M 4/6.SNB - 4 мм<sup>2</sup> шириной 6 мм



### M 4/6.SNB



### Характеристики

Сечения подключаемого провода (мм <sup>2</sup> )	IEC NFC DIN	
	Одножильный	0.5 - 4
Напряжение	В	400
Номинальный ток	А	20
Номинальное сечение провода	мм <sup>2</sup>	4
Длина зачистки изоляции	мм	9.5
Рекомендуемый момент затяжки	Нм	0.5 - 0.6

### Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка	
Стандартная клемма	серый/оранжевый <input checked="" type="checkbox"/>	M 4/6.SNB	1SNA 115 986 R0000	50
Стандартная клемма с тестовыми розетками Ø 2 мм	серый/серый <input type="checkbox"/>	M 4/6.SNBT	1SNA 115 987 R0100	50

### Аксессуары

Торцевой фиксатор	серый	<input type="checkbox"/> BAM2	10 мм	1SNA 206 351 R1600	50
Торцевой изолятор	серый	<input type="checkbox"/> FEM62	3 мм	1SNA 114 994 R0700	20
Соединитель экрана		CBM5	0.5 мм	1SNA 178 745 R1400	50
		CBM8	0.8 мм	1SNA 178 746 R1500	50

# Клеммы с разъединителями для тяжелых режимов

Винтовой зажим

☞ ☞ DIN 1-3

## Клеммы М 6/8.SNB - 6 мм<sup>2</sup> шириной 8 мм с подвижным контактом

### Характеристики


Сечения подключаемого провода (мм <sup>2</sup> )	IEC	
	NFC	DIN
Одножильный	0.5 - 10	
Многожильный	0.5 - 6	
Напряжение	В	400
Номинальный ток	А	15
Номинальное сечение провода	мм <sup>2</sup>	6
Длина зачистки изоляции	мм	12
Рекомендуемый момент затяжки	Нм	0.8 - 1

### Выбор


Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Стандартная клемма	серая <input type="checkbox"/> М 6/8.SNB	1SNA 115 688 R2500	50

### Аксессуары

Торцевой фиксатор	серый <input type="checkbox"/>	BAM2 10 мм	1SNA 206 351 R1600	50
Торцевой изолятор	серый <input type="checkbox"/>	FEM8 3 мм	1SNA 113 373 R2600	20
	оранжевый <input type="checkbox"/>	FEM8 3 мм	1SNA 103 230 R0200	20
Разделитель цепей	серый <input type="checkbox"/>	SCFM6 3 мм	1SNA 114 825 R0500	20



М 6/8.SNB



## Клеммы М 6/8.STP - 6 мм<sup>2</sup> шириной 8 мм с поворотным-нажимным разъединителем

### Характеристики


Сечения подключаемого провода (мм <sup>2</sup> )	IEC	
	NFC	DIN
Одножильный	0.5 - 10	
Многожильный	0.5 - 6	
Напряжение	В	500
Номинальный ток	А	15
Номинальное сечение провода	мм <sup>2</sup>	6
Длина зачистки изоляции	мм	11
Рекомендуемый момент затяжки	Нм	0.8 - 1

### Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Стандартная клемма	серая <input type="checkbox"/> М 6/8.STP	1SNA 115 277 R2000	25
Клемма с тестовой розеткой Ø 4 мм	серая <input type="checkbox"/> М 6/8.STP 1	1SNA 115 529 R1500	25

### Аксессуары

Торцевой фиксатор	серый <input type="checkbox"/>	BAM2 10 мм	1SNA 206 351 R1600	50
Разделитель цепей	серый <input type="checkbox"/>	FEMT1 2.8 мм	1SNA 113 137 R0200	50



М 6/8.STP

