

Двухуровневые клеммы с разъединителем

Винтовой зажим   DIN 1 - DIN 3

Клеммы M 4/6.D2.SNBT - 4 мм² шириной 6 мм с подвижным контактом

Характеристики

Сечения подключаемого провода (мм ²)	IEC NFC DIN	
	Одножильный	Многожильный
Напряжение	В	400
Номинальный ток	А	10
Номинальное сечение провода	мм ²	4
Длина зачистки изоляции	мм	9.5
Рекомендуемый момент затяжки	Нм	0.5 - 0.6 (2) Только для нижнего уровня

Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Стандартная клемма серая	<input type="checkbox"/> M 4/6.D2.SNBT	1SNA 115 561 R1500	50

Аксессуары

Торцевой фиксатор	BAMH	9.1 мм	1SNA 114 836 R0000	50	
Торцевой изолятор	FEMS6D	1.5 мм	1SNA 116 591 R0500	20	
Собранная перемычка (с защитой IP20)	2 полюса	VJMI6D	32 А (2)	1SNA 179 668 R2000	10
	3 полюса	VJMI6D	32А (2)	1SNA 179 669 R2100	10
	4 полюса	VJMI6D	32 А (2)	1SNA 179 670 R2600	10
	5 полюсов	VJMI6D	32 А (2)	1SNA 179 671 R1300	10
	10 полюсов	VJMI6D	32 А (2)	1SNA 179 672 R1400	10
Соединитель экрана	CBD2S		1SNA 178 408 R1400	50	

Клеммы M 4/8.D2.SF - 4 мм² шириной 8 мм для предохранителей 5x20 мм и 5x25 мм

Характеристики

Сечения подключаемого провода (мм ²)	IEC NFC DIN	
	Одножильный	Многожильный
Напряжение	В	630 (1)
Номинальный ток	А	6.3
Номинальное сечение провода	мм ²	4 (1) Напряжение изоляции клемм. Рабочее напряжение согласно предохранителя.
Длина зачистки изоляции	мм	9.5
Рекомендуемый момент затяжки	Нм	0.5 - 0.8 (2) Только для нижнего уровня

Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Стандартная клемма	серая <input type="checkbox"/> M 4/8.D2.SF	1SNA 115 604 R2100	50
	бежевая V0 <input type="checkbox"/> M 4/8.D2.SF.V0	1SNA 195 604 R2200	50

Аксессуары

Торцевой фиксатор	BAMH	9.1 мм	1SNA 114 836 R0000	50	
Торцевой изолятор	серый <input type="checkbox"/> FEM8D2S	1.5 мм	1SNA 116 913 R0700	20	
Собранная перемычка (Без защиты IP20)	2 полюса	VJM8	41 А (2)	1SNA 168 520 R0500	10
	3 полюса	VJM8	41 А (2)	1SNA 168 521 R2200	10
	4 полюса	VJM8	41 А (2)	1SNA 168 522 R2300	10
	5 полюсов	VJM8	41 А (2)	1SNA 168 523 R2400	10
	10 полюсов	VJM8	41 А (2)	1SNA 168 974 R0000	10
Соединитель экрана	CBD2S		1SNA 178 408 R1400	50	

