


# Клеммы для измерительных цепей

Винтовой зажим



DIN 1 - DIN 3

## Клеммы M 4/6.ST- 4 мм<sup>2</sup> шириной 6 мм




### Характеристики

Сечения подключаемого провода (мм <sup>2</sup> )	Винтовой зажим	IEC NFC DIN	
		Одножильный	Многожильный
		0.5 - 4	0.5 - 4
	Обжимной (вилка)	От 0.22 до 2.5 мм в зависимости от вывода	
Напряжение		В	500
Номинальный ток		А	5 (1) (1) Макс. выдерживаемый ток: 30 А - 1 секунда
Номинальное сечение провода		мм <sup>2</sup>	4
Длина зачистки изоляции		мм	9.5
Рекомендуемый момент затяжки		Нм	0.5 - 0.8

### Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Клемма стандартная с луженым контактом	серая <input type="checkbox"/> M 4/6.ST.Sn	1SNA 115 313 R1400	20

## Клеммы M 10/10.ST-Sn - 10 мм<sup>2</sup> шириной 10 мм



### Характеристики

Сечения подключаемого провода (мм <sup>2</sup> )	Винтовой зажим	IEC NFC DIN	
		Одножильный	Многожильный
		0.5 - 16	0.5 - 10
Напряжение		В	500
Номинальный ток		А	15 (1) (1) Максимальный выдерживаемый ток
Номинальное сечение провода		мм <sup>2</sup>	10
Длина зачистки изоляции		мм	12
Рекомендуемый момент затяжки		Нм	1.2 - 1.4

### Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Клемма стандартная V2 с луженым контактом	серая <input type="checkbox"/> M 10/10.ST-Sn	1SNA 115 539 R1700	20

### Аксессуары

Торцевой фиксатор	серый	BAM2	10 мм	1SNA 206 351 R1600	50
Торцевой изолятор	серый	<input type="checkbox"/> FEMT3	2.5 мм	1SNA 114 328 R2200	20
	серый	<input type="checkbox"/> FEMT5 (2)	2.5 мм	1SNA 116 781 R1300	20
Вилка	красная	<input checked="" type="checkbox"/> BNT1		1SNA 105 012 R1100	20
	красная	<input checked="" type="checkbox"/> BNT1 V0		1SNA 199 135 R1700	20
	серая	<input type="checkbox"/> BNT2		1SNA 114 329 R2300	20
	бежевая	<input type="checkbox"/> BNT2 V0		1SNA 194 329 R2400	1
	зеленая	<input checked="" type="checkbox"/> BNT3		1SNA 105 011 R1000	20
	зеленая	<input checked="" type="checkbox"/> BNT3 V0		1SNA 199 136 R1000	20
Сборочный ключ для вилок		CVABM		1SNA 183 436 R0500	10
		CVABM1 (2)		1SNA 116 783 R1500	100
Обжимные контакты	24-20 AWG	BRC	0.22 - 0.5 мм <sup>2</sup>	1SNA 174 558 R0500	10
	18 AWG	BRC	1 мм <sup>2</sup>	1SNA 173 906 R2200	10
	16 AWG	BRC	1.5 мм <sup>2</sup>	1SNA 173 907 R2300	10
	14 AWG	BRC	2.5 мм <sup>2</sup>	1SNA 173 908 R0400	10
	12 AWG	BRC	4 мм <sup>2</sup>	1SNA 174 601 R0100	10
Обжимной инструмент для вилок		PSC		1SNA 173 181 R1300	
Переключатель зубчатого типа	10 полюсов	PC61	35 А	1SNA 163 311 R2200	10
	10 полюсов	PC10 (2)	70 А	1SNA 163 315 R2600	10
Переключатель IDC		AD2.5	24 А	1SNA 114 205 R2000	50
Соединитель экрана		CBM5	0.5 мм	1SNA 178 745 R1400	50
		CBM8	0.8 мм	1SNA 178 746 R1500	50

(2) Только для M10/10.ST-Sn

