



Двухуровневые проходные клеммы Прорезание изоляции

ADO - ADO  DIN 3


Клеммы D 1,5/6.D2.ADO - 1.5 мм² шириной 6 мм



D 1,5/6.D2.ADO



BADH




FED2AD2



BJMI6



BJE6...



CBD2S

Характеристики

Сечения подключаемого провода (мм ²)	ADO	IEC NFC DIN	Одножильный	
			Многожильный	
Напряжение			B	800
Номинальный ток			A	17.5
Номинальное сечение провода			мм ²	1.5

Для подсоединения 2 проводов одного типа и сечения в системе ADO

Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка	
Стандартная клемма	серая	<input type="checkbox"/> D 1.5/6.D2.ADO	1SNA 199 480 R2600	50
	оранжевая	<input type="checkbox"/> D 1.5/6.D2.ADO	1SNA 199 481 R1300	50
	синяя	<input type="checkbox"/> D 1.5/6.D2.N.ADO	1SNA 199 482 R1400	50

Аксессуары

Торцевой фиксатор		BADH	12 мм	1SNA 116 900 R2700	50
Торцевой изолятор	серый	<input type="checkbox"/> FED2AD2	5 мм	1SNA 199 476 R2500	20
Собранная перемычка (с защитой IP20)	2 полюса	<input type="checkbox"/> BJMI6	32 A	1SNA 176 663 R0000	10
	3 полюса	<input type="checkbox"/> BJMI6	32 A	1SNA 176 664 R0100	10
	4 полюса	<input type="checkbox"/> BJMI6	32 A	1SNA 176 665 R0200	10
	5 полюсов	<input type="checkbox"/> BJMI6	32 A	1SNA 176 666 R0300	10
	10 полюсов	<input type="checkbox"/> BJMI6	32 A	1SNA 176 667 R0400	10
Безвинтовая перемычка оранжевая, IP20	2 полюса	<input type="checkbox"/> BJE6.2	32 A	1SNA 299 694 R0400	100
	3 полюса	<input type="checkbox"/> BJE6.3	32 A	1SNA 299 695 R0500	70
	4 полюса	<input type="checkbox"/> BJE6.4	32 A	1SNA 299 696 R0600	50
	5 полюсов	<input type="checkbox"/> BJE6.5	32 A	1SNA 299 697 R0700	40
	10 полюсов	<input type="checkbox"/> BJE6.10	32 A	1SNA 299 702 R1400	20
Соединитель экрана		CBD2S		1SNA 178 408 R1400	50