




Клеммы для быстрого соединения "Quick-connect" DIN 1-3

Клеммы M 2,5/6.2G.2G - 2,5 мм² шириной 6 мм




M 2,5/6.2G.2G



BAM



FEM6G



CBM...

VJMI6

Характеристики

		IEC	
		NFC	DIN
Сечение подключаемого провода мм ²	Быстрое соединение	2,8 x 0,8 мм последовательно	110 - 1,5 мм ² макс.
		6,3 x 0,8 мм последовательно	250 - 2,5 мм ² макс.
Напряжение	B	630	
Номинальный ток	A	20	
Номинальное сечение провода	мм ²	2.5	


Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка	
Стандартная клемма	серая	<input type="checkbox"/> M 2,5/6.2G.2G	1SNA 115 191 R0300	50
	бежевая V0	<input type="checkbox"/> M 2,5/6.2G.2G.V0	1SNA 195 191 R0400	50


Аксессуары

Торцевой фиксатор	серый	BAM	9,1 мм	1SNA 103 002 R2600	50
Торцевой изолятор	серый бежевый V0	<input type="checkbox"/> FEM6G	2,5 мм	1SNA 113 027 R0700	20
		<input type="checkbox"/> FEM6G	2,5 мм	1SNA 193 027 R0000	20
Торцевой изолятор-разделитель	серый серый V0	<input type="checkbox"/> SCF6G	3 мм	1SNA 113 075 R1700	20
		<input type="checkbox"/> SCF6G	3 мм	1SNA 193 075 R1000	20
Собранная перемычка (с защитой IP20)	2 полюса	VJMI6	32 A	1SNA 176 663 R0000	10
	3 полюса	VJMI6	32 A	1SNA 176 664 R0100	10
	4 полюса	VJMI6	32 A	1SNA 176 665 R0200	10
	5 полюсов	VJMI6	32 A	1SNA 176 666 R0300	10
	10 полюсов	VJMI6	32 A	1SNA 176 667 R0400	10
Соединитель экрана		CBM5	0,5 мм	1SNA 178 745 R1400	50
		CBM8	0,8 мм	1SNA 178 746 R1500	50


Клеммы M 2,5/6.4G.1 - 2,5 мм² шириной 6 мм



M 2,5/6.4G.1



FEMG



VJMI6

Характеристики

		IEC	
		NFC	DIN
Сечение подключаемого провода мм ²	Быстрое соединение	2,8 x 0,8 мм последовательно	110 - 1,5 мм ² макс.
		6,3 x 0,8 мм последовательно	250 - 2,5 мм ² макс.
Напряжение	B	630	
Номинальный ток	A	35	
Номинальное сечение провода	мм ²	2.5	

Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка	
Клемма с перегородкой	серая	<input type="checkbox"/> M 2,5/6.4G.1	1SNA 115 280 R2000	50

Аксессуары

Торцевой фиксатор	серый	BAM	9,1 мм	1SNA 103 002 R2600	50
Торцевой изолятор	серый	<input type="checkbox"/> FEMG	1,5 мм	1SNA 114 144 R1200	25
Собранная перемычка (с защитой IP20)	2 полюса	VJMI6	32 A	1SNA 176 663 R0000	10
	3 полюса	VJMI6	32 A	1SNA 176 664 R0100	10
	4 полюса	VJMI6	32 A	1SNA 176 665 R0200	10
	5 полюсов	VJMI6	32 A	1SNA 176 666 R0300	10
	10 полюсов	VJMI6	32 A	1SNA 176 667 R0400	10