



Винтовые клеммы с разъединителем и втычным разъемом


Винтовой зажим  DIN 1-3



MA 2,5/5-SNB-CPE



MA 2,5/5-SB-CPE



MA 2,5/5-SFA-CPE

Клеммы MA 2,5/5-SNB-CPE - 2,5 мм² шириной 5.08 мм

Характеристики

		IEC	
		NFC	DIN
Сечения подключаемого провода (мм ²)	Одножильный	0.2 - 4	
	Многожильный	0.22 - 2.5	
Напряжение	В	320	
Номинальный ток	А	10	
Номинальное сечение провода	мм ²	2.5	
Длина зачистки провода	мм	10	
Рекомендуемый момент затяжки	Нм	0.4 - 0.6	

Клеммы MA 2,5/5-SB-CPE - 2,5 мм² шириной 5.08 мм

Характеристики

		IEC	
		NFC	DIN
Сечения подключаемого провода (мм ²)	Одножильный	0.2 - 4	
	Многожильный	0.22 - 2.5	
Напряжение	В	320	
Номинальный ток	А	10(1)	
Номинальное сечение провода	мм ²	2.5	
Длина зачистки провода	мм	10	
Рекомендуемый момент затяжки	Нм	0.4 - 0.6	

(1) Номинальный ток согласно предохранителя: макс. 5 А

Клеммы MA 2,5/5-SFA-CPE - 2,5 мм² шириной 5.08 мм

Характеристики

		IEC	
		NFC	DIN
Сечения подключаемого провода (мм ²)	Одножильный	0.2 - 4	
	Многожильный	0.22 - 2.5	
Напряжение	В	320	
Номинальный ток	А	3(2)	
Номинальное сечение провода	мм ²	2.5	
Длина зачистки провода	мм	10	
Рекомендуемый момент затяжки	Нм	0.4 - 0.6	

(2) Рабочее напряжение согласно предохранителя

Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Клемма с оранжевым разъединителем для тяжелых режимов серая	<input type="checkbox"/> MA 2,5/5-SNB-CPE	1SNA 115 966 R1300	50
Клемма с поляризованной вилкой (поставляется отдельно) серая	<input type="checkbox"/> MA 2,5/5-SB-CPE	1SNA 115 720 R2000	50
Клемма с патроном для автомобильного минипредохранителя серая	<input type="checkbox"/> MA 2,5/5-SFA-CPE	1SNA 115 770 R0200	50

Аксессуары

Торцевой фиксатор серый V0	<input type="checkbox"/> BADL	9 мм	1SNA 399 903 R0200	50
Торцевой изолятор серый	<input type="checkbox"/> FE2CPE	2.8 мм	1SNA 215 038 R2000	20
Торцевой изолятор-набор фланцев (правый+левый)	FE1BCP	5.08 мм	1SNA 206 389 R1500	10
Кодировочная заглушка	COC1		1SNA 299 777 R1600	10
Вилка с предохранителем под пайку + винт (только для MA 2,5/5-SB-CPE)	BNS5		1SNA 116 702 R2400	50
Минипредохранитель 32 В макс. (только для MA 2,5/5-SFA-CPE)	FUAUTO 2 A		1SNA 179 879 R1400	10
	FUAUTO 3 A		1SNA 179 880 R0200	10

