


## Информация для заказа - Детали для сборки

### Монтажные детали для системы распределительных шин

	Деталь	Тип	Код заказа
	<b>Универсальный поперечный элемент 50 x 25 мм, устанавливаемый по высоте, с отверстиями, шаг линейки отверстий 12,5 мм</b>  для установки между профилями шкафа, габаритная высота 8 для секционных ячеек	RZULH8 RZULH81	46063 66352
	<b>Монтажная скоба</b> для универсального поперечного элемента RZULH8, устанавливаемого по высоте	RZ91	46275
	<b>Монтажная скоба</b> для универсального поперечного элемента RZULH8, устанавливаемого по высоте	RZ113	46413
	<b>Универсальный поперечный элемент 50 x 25 мм, с отверстиями, шаг линейки отверстий 12,5 мм</b> длина 344 мм	RZUL1	46293
	<b>Универсальный поперечный элемент 50 x 25 мм, устанавливаемый по ширине, с отверстиями, шаг линейки отверстий 12,5 мм</b> для установки между профилями шкафа Ширина шкафа: 614 мм	RZULB1	46058
	<b>Монтажные скобы</b> для универсальных поперечных элементов	RZ102	46286
	<b>Монтажная траверса для изолятора распределительной шины</b>  Шириной 2 панели Шириной 3 панели Шириной 4 панели	RZ86 RZ96 RZ97	46270 46280 46387
	<b>Монтажная траверса для изолятора распределительной шины</b>	RZ126	46290
	<b>Монтажная траверса для изолятора распределительной шины</b>  Шириной 3 панели Шириной 4 панели для секционных ячеек (изолятор ZX522)	RZ131 RZ132 RZ136	46456 46457 66355
	<b>Алюминиевый поперечный элемент для изолятора распределительной шины</b> для ZX156	RZB231	46433
	<b>Втулка из прессованной бумаги</b> для ZX156 требуется 4 шт. для медной шины 120 x 10 мм	ZX579	44031
	<b>Крепежные винты M12</b> для ZX156 требуется 4 шт.	ZX213	60633
	<b>Скользящие гайки M12</b> для монтажной рейки RZB231 для ZX156 требуется 4 шт.	ZX190	44153

## Информация для заказа - Детали для сборки

### Монтажные детали для системы распределительных шин

	Деталь	Тип	Код заказа
	<b>Изолятор для секций разъединителей SlimLine</b> расстояние между осями шин 185 мм  для медных шин 80 x 10 мм для медных шин 100 x 10 мм	ZX555 ZX559	68676 68737
	<b>Монтажная скоба</b> для ZX559	RZ110P10	46400
	<b>Изолятор</b> для медных шин 80 x 10 мм и 100 x 10 мм  1 шт. 10 шт.	ZX561 ZX561P10	68732 68733
	<b>Изолятор</b> для медных шин до 60 10 мм  1 шт. 10 шт.	ZX563 ZX563P10	68735 68736
	<b>Изоляторы</b> для каждой опорной точки требуются 2 шт. ZX156	ZX156	44013
	<b>Изолятор для секционных ячеек</b> Расстояние между шинами: 185 мм  для Г-образной медной шины 50 x 50 x 10 (ZX448)	ZX522	67909