


Коды заказа

Выключатели-разъединители

T1D 160

Выключатель
стационарного
исполнения (F)




I_u (40 °C) = 160 A - I_{cw} = 2 кА

FC Cu = Выводы для подключения спереди медных кабелей

	1SDA0.....R1	
	3 полюса	4 полюса
T1D 160 F FC Cu (1x70 мм ²)	51325	51326

T3D 250

Выключатель
стационарного
исполнения (F)



I_u (40 °C) = 250 A - I_{cw} = 3.6 кА

F = Выводы для подключения спереди

	1SDA0.....R1	
	3 полюса	4 полюса
T3D 250 F F	51327	51328

T4D 320

Выключатель
стационарного
исполнения (F)




I_u (40 °C) = 320 A - I_{cw} = 3.6 кА

F = Выводы для подключения спереди

	1SDA0.....R1	
	3 полюса	4 полюса
T4D 320 F F	54597	54598

T5D 400

Выключатель
стационарного
исполнения (F)



I_u (40 °C) = 400 A - I_{cw} = 6 кА

F = Выводы для подключения спереди

	1SDA0.....R1	
	3 полюса	4 полюса
T5D 400 F F	54599	54600

T5D 630

Выключатель
стационарного
исполнения (F)



I_u (40 °C) = 630 A - I_{cw} = 6 кА

F = Выводы для подключения спереди

	1SDA0.....R1	
	3 полюса	4 полюса
T5D 630 F F	54601	54602